

AXIS M3205-LVE Network Camera

堅牢で赤外線照明を備えた1080pでのワイドアングル監視

AXIS M3205-LVEは、屋内および屋外監視用のHDTV 1080pのワイドアングルビューを提供します。このIK10規格に準拠した堅牢な固定ドームには、簡単に設置できるウェザーシールドと取り付けブラケットが付属しています。WDRと内蔵の赤外線照明機能により、難しい光環境や完全な暗闇でもクリアでシャープな映像を提供します。デバイスをI/Oポートに接続して、アラームやアクションをトリガーでき、入力を監視できます。また、HDMIポートにパブリックビューイングのためのモニターを接続することが可能です。さらに、H.264またはH.265対応のZipstreamにより、帯域幅とストレージの要件が大幅に低減されます。

> [HDTV 1080p](#)

> [WDRと赤外線照明](#)

> [ワイドアングル](#)

> [I/O接続](#)

> [ZipstreamおよびH.264/H.265のサポート](#)



AXIS M3205-LVE Network Camera

カメラ		イベント条件	分析機能、外部入力、入力の監視、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS	イベントアクション	ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動
レンズ	3.1mm、F2.0 水平視野角: 100° 垂直視野角: 54° 固定アイリス、IR補正	データストリーミング	イベントデータ
デイナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター	設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター、赤外線照射強度を調整可能なOptimizedIR
最低照度	カラー: 0.2ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.0) 赤外線照明明点灯時は0ルクス	分析機能	
シャッター速度	1/32500秒~1/5秒	アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 対応 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)
カメラアングル調節	パン±175°、チルト65°、回転±180°	一般	
システムオンチップ (SoC)		ケーシング	ハードコーティングされたドームカバーおよび除湿膜を備えた、IP66規格およびNEMA 4X規格準拠のIK10耐衝撃性ポリカーボネートケーシング カプセル化された電子部品と脱落防止ネジ カラー: 白NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
モデル	S5L	取り付け	ジャンクションボックス (ダブルギヤング、シングルギヤング、4インチ8角) 用および壁面/天井用の穴付き取り付けブラケット ¼"-20 UNC三脚ねじ穴
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ512 MB	持続可能性	PVC不使用
ビデオ		電力	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大12.0 W、標準3.7 W
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ハイおよびメインプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG	コネクター	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI type D I/O: 1つのスーパーバイズドデジタル入力と1つのデジタル出力用の4ピン2.5 mmターミナルブロック (12V DC出力、最大負荷25 mA) ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces による音声およびI/Oインターフェース
解像度	1920x1080~320x240	赤外線イルミネーション	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED 照射距離20 m以上 (撮影シーンによる)
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz設定時)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 axis.com を参照
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR HDMI	動作条件	-40° C~50° C 起動温度: -30° C~50° C 湿度10~100% RH (結露可)
マルチビューストリーミング	2つのビューエリアを個別に設定可能	保管条件	-40° C~65° C 湿度5%~95% RH (結露不可)
HDMI出力	HDMI 1080p (16:9)のとき、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p (16:9)のとき、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 62471、IS 13252 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X ネットワーク NIST SP500-267
画像設定	圧縮、彩度、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、デイナイトしきい値、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、最大115 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、ミラーリング、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)	外形寸法	ウェザーシールドを含まない: 高さ: 104 mm 直径149 mm
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ		
音声			
音声入力/出力	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による双方向音声およびI/Oインターフェース		
ネットワーク			
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS、暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア		
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS ^a 、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^b 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (設定不要)		
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com を参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile M、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様については onvif.org を参照) Session Initiation Protocol (SIP) への対応によるVoice over IP (VoIP) システムとの統合、ピアツーピア、またはSIP/PBXとの統合。		

重量	ウェザーシールド装着時: 720 g	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
付属アクセサリ	インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)、ドリルテンプレート、Resistorx® L型レンチT20、ターミナルブロックコネクター、ケーブルガスカート、コネクターガード、ウェザーシールド	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
オプションアクセサリ	AXIS TP3201/AXIS T94M02L Recessed Mount Kits (屋内/屋外用)、AXIS T94K01D/AXIS T94T01D Pendant Kits (屋内/屋外用)、AXIS TP3101 Pendant Wall Mount (屋内用)、AXIS Dome Intrusion Switch C、AXIS ACI Conduit Adapters、AXIS T6101 Audio and I/O Interface、AXIS T6112 Audio and I/O Interface、Axisマウント、マイクロフォン、スモークドーム、黒色のケーシング その他のアクセサリについては、 axis.com を参照	a. この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project (openssl.org)</i> によって開発されたソフトウェアと <i>Eric Young (eay@cryptsoft.com)</i> によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	環境責任: axis.com/environmental-responsibility
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms を参照		