

## AXIS TU6007-E Cable

第2世代のAXIS Fシリーズモジュラー型カメラ用の屋内および屋外対応ケーブル

第2世代のAXIS Fシリーズモジュラーカメラ用に設計されたこの柔軟な屋内/屋外用ケーブルは、曲げ半径が30 mmです。AXIS F91メインユニットおよびAXIS F21、AXIS F72、AXIS F41センサーユニットに対応。次の2種類の長さをご用意しています: 1 mおよび8 m。

> 第2世代のメインユニットおよびセンサーにのみ対応

> 屋内、屋外対応

> 曲げ半径30 mm

> IP66、IP67に対応 (SMA側)

> 1 m、8 m



## AXIS TU6007-E Cable

<b>一般</b>		<b>寸法</b>	カラー: ブラック 長さ: 1 mおよび8 m 直径3 ±0.2 mm 曲げ半径: 30 mm
<b>環境</b>	SMAコネクタ: IP66、IP67に対応	<b>重量</b>	1 m: 22 g 8 m: 124 g
<b>電力</b>	インピーダンス: 50オーム	<b>対応製品</b>	AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、 AXIS F4105-LREドームセンサー、AXIS F7225-REピンホール センサー
<b>周波数</b>	0~3 GHz	<b>保証</b>	3年保証については、 <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>コネクタ</b>	SMA FAKRA		
<b>動作条件</b>	-40° C~75° C 湿度: 10~100% RH (結露可)		
<b>認証規格</b>	UL CM E164469-F5、UN ECE R118		