

AXIS P1365-E Mk II Network Camera

Zipstreamを備えた光感度の高い屋外対応カメラ

AXIS P1365-E Mk IIは、衝撃や過酷な気象条件に対する耐性を備えた屋外設置用カメラです。極寒温度管理機能を備えており、極端な寒さの環境でも安全に起動します。AXIS P1365-E Mk IIは、きわめて高い光感度を備え、LightfinderとWide Dynamic Range - Forensic Captureの両方をサポートし、映像の細部を捉えフォレンジックでの有用性が向上するようビデオを最適化します。最大50/60フレーム/秒のHDTV 1080pの映像品質を提供するこのカメラは、高速で動く物体を高い解像度でとらえることができます。Axis Zipstreamテクノロジーは、ビデオストリームの分析と最適化をリアルタイムに行うことで、映像品質を維持しながら帯域幅とストレージ使用量の節減を実現します。

- > 温度範囲-40 ° C~50 ° C
- > 耐衝撃性と耐候性
- > Lightfinderテクノロジーによるきわめて高い光感度
- > Axis Zipstreamによるコストの節減
- > 最大50/60フレーム/秒 (HDTV 1080p)



AXIS P1365-E Mk II Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris
バリフォーカル2.8~8 mm、F1.3
水平画角: 84° ~39°
垂直視野角: 46° ~21°

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.11ルクス
白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.3)
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒: カラー0.22ルクス
白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.3)

シャッター速度
1/66500秒~2秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG
フレームレートおよび帯域幅の制御

解像度
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒 (WDR) : 1920x1080 ~160x90
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒 (WDR) : 1920x1080 ~160x90

フレームレート
最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、Forensic WDR: シーンに応じて最大 120 dB、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、90°、180°、270°¹、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

パン/チルト/ズーム
デジタル PTZ
アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向、全二重

音声エンコーディング
24 bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部マイク/ライン入力およびライン出力

ネットワーク

セキュリティ
ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS²暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)²ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS²、SSL/TLS²、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

1. コリドールフォーマットについては、オプションのアクセサリを参照してください
2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照)。
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能

分析機能

同梱

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール

イベントアクション

ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング
通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ
PTZ:PTZプリセット、ガードツアの開始/停止
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、デイナイトモード

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス

概要

ケーシング

IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース
カラー:白 NCS S 1002-B

サステナビリティ

PVC不使用

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大12.95 W、標準4.3 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O: 設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック
RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重)
3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
P-Irisコネクター (DCアイリスと互換)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.com を参照

動作温度

-40° C ~ 50° C
湿度: 10% ~ 100% RH (結露可)

保管条件

-40°C ~ 65°C
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

認証

EMC

EN 55022 Class B、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B (シールドケーブル (STP) を使用)、FCC Part 15 Subpart B Class A (非シールドケーブル (UTP) を使用)、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252、

環境

IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10、IEC/EN 60529 IP67

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

431 x 159 x 136 mm

重量

1.8 kg

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、壁面用マウント、サンシールド、コネクターキット

オプションアクセサリ

Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン
AXIS Corridor Format Bracket A
その他のアクセサリについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照