

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

効率的なネットワーク管理を実現する8ポートファイバースイッチ

AXIS D8308は、複数のAxis装置をファイバーミッドスパンで長距離接続するための集中ポイントとして機能します。また、ファイバースイッチやネットワークスイッチを追加してシステムを拡張することも可能です。さらに、Axis D8308の使い慣れたAxisインターフェースに表示されるグラフィックトポロジーにより、装置の概要を容易に把握でき、Axis製品の容易な構成も可能です。

- > 8つのSFP+ と 2つのSFP28ポート
- > 監視ソリューション用に最適化済み
- > 容易なインストールと構成
- > ユニークなWebグラフィックインターフェース



AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

ネットワーク

ネットワーク機能

L3機能を含むフルL2スイッチ機能：IPv4/IPv6静的ルート、RIP、OSPF

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS Layer 3 DiffServ、mDNS (Bonjour)、UPnP®、SNMP v1/v2c/v3、DNS/DNSv6、NTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、ICMP、DHCP、ARP、SSH、CDP、RADIUS、TACACS+、Syslog、IEEE 802.1X、802.1Q (VLAN)、LLDP、LLDP-Med、STP、MSTP、RSTP、LACP、RIP v1/v2、OSPF v2/v3

スループット

193.44 Mpps

切り替え機能

260 Gbps

MACテーブル

32 K

ジャンボフレーム

10,240バイト

認証

製品のマーキング

CSA、UL/cUL、CE、VCCI、RCM、ICES、FCC

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

CISPR 32 Class A、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 61000-6-4

オーストラリア/ニュージーランド:

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

カナダ: ICES(A)/NMB(A)

日本: VCCI Class A

米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性

CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed.3、RCM AS/NZS 62368.1:2022

サイバーセキュリティ

ネットワークセキュリティ

IEEE 802.1X、HTTPS暗号化、TLS v1.2、X.509証明書PKI、アクセスコントロールリスト (ACL)、ポートセキュリティ、IPソースガード、ストームコントロール、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング、ARPインスペクション、パスワード保護、ループ保護

文書化

AXIS Network Switches Hardening Guide

Axis脆弱性管理ポリシー

Axisセキュリティ開発モデル

ソフトウェア部品表 (SBOM)

ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。

Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

ケーシング

スチール

カラー:黒

電源

100～250 V AC、50/60 Hz

コネクター

SFP+

10GBASE-LR/SR SFP+ (×8)

データポート/アップリンク

25GBASE-LR/SR SFP28 (2×)

電源

電源コネクターポート (1×)

コンソール

RJ45 (×1)

サージ保護

ネットワークポート: 1kV

ACライン: 2kV

動作温度

0～50 °C

湿度0～95% RH (結露不可)

保管条件

-20°C～70°C (-4 °F to 158 °F)

湿度: 5～95% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量
2580 g

パッケージ内容
スイッチ、設置ガイド、19インチイヤーラックキット、ラバーフット（x4）、電源コード

オプションアクセサリ
AXIS TD8910 コンソールケーブル
AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X
AXIS TD8912 SFP28 Module LC.SR.X
その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#accessoriesを参照ください。

システムツール
AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセクター、アクセサリセクター
axis.comで入手可能

言語
英語

保証
5年保証、axis.com/warrantyを参照

輸出管理
本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

製品番号
axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#part-numbers で入手可能。

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

寸法図面

