

AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

피복 케이블용 케이블 글랜드

위험 지역 규정을 준수하기 위해 카메라 또는 정선 박스에 피복 케이블이 연결되는 입구를 Ex d 케이블 글랜드로 안전하게 유지합니다. 케이블 글랜드는 내화성 인클로저에 대한 인증을 받았습니다. 가장 열악한 기상 조건에서도 사용할 수 있도록 설계되었으며, IP66 등급이 적용되어 물과 먼지 유입으로부터 보호됩니다.

- > Zone 1, 2, 21 및 22에 대한 Ex 인증
- > ATEX, IECEx, INMETRO 및 KCs에 대해 인증
- > M25x1.5 나사산
- > IP66 등급



AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

승인

제품 표시
ATEX, CE, IECEx, UKCA

공급망
TAA 준수

폭발
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1,
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

인증
Model key: ADE 4F
ATEX
I M2 Ex db/eb
II 2G Ex db/eb IIC
II 2D Ex tb IIIC
인증서: INERIS 12ATEX0032X
IECEx
Ex db/eb
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
인증서: IECEx INE 12.0025X
INMETRO
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
인증서: NCC 19.0065 X
KCs
Ex db IIC
Ex e II
Ex tD A21
인증서: 15-AV4BO-0245/0246/0248

일반사항

케이스
IP66 등급
니켈 도금 황동

작동 조건
온도: -60°C~140°C(-76°F~284°F)
습도: 10~100% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -30°C ~ 80°C(-22°F ~ 176°F)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수
케이블 직경: 10-16mm

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호
axis.com/products/axis-tx1201#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리
PVC 없음
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.