

Détecteur de mouvement AXIS T8331 PIR

Détection de mouvement en intérieur

L'enregistrement de mouvement est un moyen efficace de réduire le stockage et la bande passante en vidéosurveillance. Toutefois, dans certaines situations, il est très difficile d'obtenir une détection précise de mouvement à partir de la caméra. Grâce à la technologie de l'infrarouge passif utilisée dans le détecteur AXIS T8331 PIR, la détection peut être plus précise avec moins de fausses alarmes. Grâce au même type de connecteur E/S, l'infrarouge passif est rapide et facile à raccorder à la caméra à l'aide d'un seul câble. Le support de filetage du trépied inclus permet d'installer l'infrarouge passif à un support de caméra standard pour un alignement précis du détecteur.

- > **Limite la détection de faux mouvements**
- > **Diminution de l'espace de stockage et de l'utilisation de la largeur de bande**
- > **Connectivité plug-and-play (prête à l'emploi)**



Détecteur de mouvement AXIS T8331 PIR

Général

Boîtier	Matériau : Plastique Couleur : Blanc
Dimensions	93,4 x 61,4 x 46 mm (3,68 x 2,42 x 1,81 po)
Poids	70 g (0,15 lb)
Alimentation	Puissance d'entrée : 12 V CC (alimentation des E/S de la caméra)
Connecteurs	4P 2.5 STR
Période de préchauffage	30 s
Conditions d'utilisation	De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Montage	Mur (intérieur) Filetage de trépied
Hauteur de montage	De 1,5 à 2,4 m (5 à 8 pi)
Méthode de détection	Infrarouge passif
Distance	12 x 12 m (40 x 40 pi)
Angle	Grand-angle 85°
Zones de détection	78 zones
Réglage de sensibilité	Sélectionnable, 3 positions (H, M, L)
Voyant d'alarme DEL	Commutable Marche/Arrêt
Interrupteur de détérioration	NC (Normalement fermé) Connecté en série avec sortie alarme
Sortie d'alarme	NC (Normalement fermé)
Conformité	RoHS (Directive UE 2011/65/UE) WEEE (2012/19/UE) EMC (2004/108/CE) LVD (2006/95/CE)
Homologations	EN 55022 Classe B EN 50130-4 C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B
Accessoires fournis	Guide d'installation Support filetage de trépied Support de fixation
Accessoires en option	AXIS T91A10 Mounting Kit Pour plus d'accessoires, voir www.axis.com
Garantie	Garantie de 3 ans, voir www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility