

Unidade de Sensor Dome AXIS FA4115

Dome varifocal 1080p flexível e discreta para uso em ambientes internos

A AXIS FA4115 é uma unidade de sensor dome varifocal compacta indicada para uso em aplicações de vigilância discreta em lojas, escritórios e bancos. Desenvolvida para ser usada com a AXIS FA Main Unit, a AXIS FA4115 oferece resolução de 1080p e ângulos de exibição flexíveis com campo de visão horizontal de 53° a 99°. Um campo de visão mais estreito permite a captura de detalhes mais finos. No modo amplo, uma área maior da cena pode ser coberta. A AXIS FA4115 usa o recurso de WDR (amplo alcance dinâmico) forense ajustado para movimento. A unidade é fornecida com um suporte de montagem e um cabo de 8 m (26 ft) para conexão a uma unidade principal.

- > **Dome compacta e flexível para vigilância em ambientes internos**
- > **Lente varifocal com resolução de 1080p**
- > **Campo de visão horizontal de 99° – 53°**
- > **Forensic WDR**
- > **Axis Corridor Format para áreas de cobertura orientadas verticalmente**



Unidade de Sensor Dome AXIS FA4115

Câmara		Aprovações	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/3 pol. com varredura progressiva (efetiva)	EMC	55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Lentes	Íris fixa, varifocal 2,8 – 6,0 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 99°–53° Campo de visão vertical: 53°–30°	Segurança	IEC/EN/UL 62368-1
Resoluções	1920 x 1080 (1080p)	Ambiente	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Amplio alcance dinâmico	Forensic WDR	Dimensões	Altura: 50 mm a 70 mm (2 pol. a 2 13/16 pol.) Ø 88 mm (3 8/16 pol.)
Iluminação mínima	Cor: 0,2 lux	Peso	112 g (0,25 lb)
Tempo do obturador	1/32500 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32500 s a 1/30 s com 60 Hz	Hardware necessário	AXIS FA Main Unit
Ajuste do ângulo da câmera	Pan: 360° Tilt: 0° a 90° Rotação: 360°	Acessórios incluídos	Cabo preto de 8 m (26 ft), suportes de montagem Guia de Instalação
Taxa de quadros	Máx. 25/30 fps (50/60 Hz)	Acessórios opcionais	AXIS F7315 Cable White 15 m
Geral		Garantia	Garantia Axis de 3 anos e Garantia Estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty
Invólucro	Alumínio Plástico	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Sustentabilidade	Sem PVC		
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)		
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)		