

AXIS F1004センサーユニット

目立たずに監視を行える超小型の低価格モデル

AXIS F1004センサーユニットは小型の低価格モデルです。AXIS Fメインユニットで利用できるAXIS F1004は、屋内監視用途向けに低価格で非常に目立ちにくいセンサーユニットを提供しています。AXIS F1004は固定レンズとイメージセンサーで構成されており、720pの解像度と102°の水平画角を提供します。AXIS F1004には取り外し可能な8 mのケーブルが付属しています (メインユニットへの接続用)。天井/壁面設置用マウントキットも付属しています。オプションアクセサリとして、センサーユニットをチルトさせることができるサーフェスマウントおよび埋め込み式マウントのほか、AXIS F1004をメインユニットに接続する15 mのケーブルをご用意しています。

- > □ 小型かつ安価
- > □ 102°の水平画角
- > □ HDTV 720p
- > □ 簡単かつ柔軟に設置できる取り外し可能なケーブル



AXIS F1004センサーユニット

カメラ

イメージセンサー
1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定アイリス
2.1 mm、F2.2
水平画角: 102°
垂直画角: 56°

解像度
最大1280×720

WDR
WDR

最低照度
カラー: 0.4ルクス

シャッター速度
1/24500秒~1/6秒

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング
亜鉛およびプラスチック

動作温度
-20 ° C~50 ° C
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C~65 ° C

認証
IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC 60068-2-78、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 50581、EN 55022 Class B、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
KCC KN22 Class B、KN24

寸法
37.5 mm
直径16 mm

重量
96 g

必要なハードウェア
AXIS Fメインユニット

付属品
インストールガイド
壁面/天井設置用マウントキット

オプションアクセサリ
AXIS F7315ケーブル (白) 15 m
AXIS F8214ドームアクセサリ
AXIS F8224埋込み式マウント
AXIS F8204 Mounting band
AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用取付金具

保証
5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。