

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

HDTV 1080p 및 40배 줌을 지원하는 실외용 스테인리스 스틸 PTZ 카메라

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera는 뛰어난 오버뷰와 우수한 디테일을 제공합니다. 해양 등급 스테인리스 스틸 케이스에는 내부 응결을 방지하고 비인화성 환경을 조성하기 위해 질소를 충전할 수 있습니다. 오토 트래킹 2와 활성 객체 추적 및 빠른 방향 지정을 위한 방향 보조 기능이 포함되어 있습니다. Axis Lightfinder 2.0이 적용된 이 카메라는 채도가 더 높은 저조도 이미지와 움직이는 물체의 더 선명한 이미지를 제공합니다. 또한 포함된 TPM 모듈을 통해 최고의 네트워크 보안을 보장합니다. 또한 H.264/H.265를 지원하는 Zipstream은 대역폭과 저장 공간을 크게 낮춰 줍니다. 미디어 컨버터를 사용하면 표준 네트워크 또는 광섬유 케이블을 이용해 데이터 체인 설치가 가능합니다.

- > 해양 등급 가압 스테인리스 스틸 케이스
- > HDTV 1080p 및 40배 광학 줌
- > 광섬유용 SFP 슬롯, RJ45 연결
- > 알람 입출력용 I/O
- > 내장된 분석 소프트웨어



AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

변형

AXIS Q6075-S 50Hz

AXIS Q6075-S 60Hz

카메라

이미지 센서

1/2.8" 프로그레시브 스캔 CMOS

렌즈

4.25~170 mm, F1.6~4.95

수평 화각: 65.1°~2.00° (1080p)

수직 화각: 39.1° ~ 1.18°(1080p)

오토 포커스, 오토 아이리스

주야간

자동 탈착식 적외선 차단 필터

최소 조도

컬러: 30 IRE, F1.6에서 0.1lux

흑백: 30 IRE F1.6에서 0.002lux

컬러: 50 IRE, F1.6에서 0.15lux

흑백: 50 IRE, F1.6에서 0.003lux

셔터 속도

1/11000초~1/3초(50Hz)

1/11000초~1/3초(60Hz)

팬/틸트/줌

팬: 360° 연속, 0.05° ~ 450°/초

틸트: 220°, 0.05° ~ 450°/초

줌: 40배 광학, 12배 디지털, 총 480배 줌

E-플립, 256개 프리셋 포지션, 투어 레코딩(최대 10

개, 최대 시간 각각 16분), 가드 투어(최대 100개),

제어 대기열, 화면 방향 표시기, 방향 보조 PTZ, 새

팬 0° 설정, 조정 가능한 줌 속도, Focus recall

시스템 온 칩(SoC)

모델

ARTPEC-7

메모리

1024MB RAM, 512MB Flash

컴퓨팅 기능

머신 러닝 처리 장치(MLPU)

비디오

비디오 압축

H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및

하이 프로파일

H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일

Motion JPEG

해상도

HDTV 1080p 1920x1080~320x180

프레임 레이트

HDTV 1080p에서 최대 50/60fps(50/60Hz)

비디오 스트리밍

H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가

능한 다중 스트림

H.264 및 H.265 기반 Axis Zipstream 기술

구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭

VBR/ABR/MBR H.264/H.265

이미지 설정

수동 셔터 시간, 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 화이트

밸런스, 노출 제어, 노출 존, 저조도에서 동작 미세

조정, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이,

다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크),

흔들림 보정(EIS), PTZ 이미지 정지, 오토 디포그,

역광 보정, 장면 프로파일

광역 역광 보정(WDR): 장면에 따라 최대 120dB, 하

이라이트 보정

네트워크

네트워크 프로토콜

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2,

HTTPS⁽¹⁾, TLS⁽¹⁾, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP,

CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP

v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP,

NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/

v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP,

LLDP, CDP, MQTT, 보안 syslog(RFC 3164/5424,

UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

1. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 onvif.org 참조

영상 관리 시스템

AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(axis.com/vms에서 확인 가능)와 호환됩니다.

이벤트 조건

장치 상태: 작동 온도 초과, 작동 온도 초과 또는 미만, 작동 온도 미만, 팬 고장, IP 주소 제거됨, 네트워크 끊김, 새 IP 주소, 충격 감지됨, 스토리지 오류, 시스템 준비, 작동 온도 범위 내
엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 스토리지 장애
I/O: 디지털 입력, 수동 트리거, 가상 입력
MQTT 구독
PTZ: PTZ 오작동, PTZ 이동, PTZ 프리셋 포지션 도달됨, PTZ 준비
예약 및 반복: 예약된 이벤트
비디오: 라이브 스트림 열림

이벤트 액션

주/야간 모드, 오버레이 텍스트, 엣지 스토리지에 비디오 녹화, 사전/사후 알람 비디오 버퍼링, SNMP 트랩 전송
PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지
FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일을 통한 파일 업로드
이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP를 통한 알람
MQTT 발행

내장된 설치 보조 도구
픽셀 카운터, 수평 가이드

분석 애플리케이션

적용 분야

포함

AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, 오토트래킹 2, 액티브 게이트키퍼
기본 분석(타사 분석과 비교되지 않음): 객체 제거, 출입 디텍터, 객체 카운터

지원되는 항목

타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

AXIS Object Analytics

객체 클래스: 사람, 차량

시나리오: 라인 횡단, 영역 내 객체, 크로스라인 카운팅

최대 10가지 시나리오

기타 기능: 트리거된 물체를 색으로 구분된 바운딩 박스로 시각화

다각형 포함/제외 영역

원근 구성

ONVIF Motion Alarm 이벤트

AXIS Scene Metadata

객체 클래스: 사람, 얼굴, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거), 번호판

물체 속성: 신뢰도, 위치

승인

EMC

EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024,

EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A)

일본: VCCI Class A

한국: KCC KN32 Class A, KN35

미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전

IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1

환경

IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC 60068-2-1,

IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,

IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,

IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X,

NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9),

MIL-STD 810G(Method 509)

네트워크

NIST SP500-267

사이버 보안
ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label, FIPS 140

미드스팬: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR

사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: Signed OS, 무차별 대입 지연 보호, 다 이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/ OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호, Axis Cryptographic Module(FIPS 140-2 level 1), AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화
하드웨어: Secure Boot, 보안 키 저장소가 포함된 Axis Edge Vault(CC EAL4+, 암호화 작업 및 키의 FIPS 140-2 Level 2 인증 하드웨어 보호)

네트워크 보안

IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁽²⁾, IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/ HSTS⁽²⁾, TLS v1.2/v1.3⁽²⁾, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽

문서 작업

AXIS OS 보안 강화 가이드

Axis 취약점 관리 정책

Axis 보안 개발 모델

AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)

axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.

Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스

IP6K9K-, IP66-, IP67-⁽³⁾, NEMA 4X-, NEMA 6P 및 IK10 등급⁽⁴⁾

스테인리스 스틸 케이스(V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4404), 나일론 투명 돔

지속 가능성

PVC 없음

전원

카메라 소모량: 최대 65W

PSU: 24V DC +/- 0.5V, 최소 3.2A(75W)

커넥터

DC 전원, 이더넷 10BASE-T/100BASE-TX 및 I/O용 IP68 등급 멀티 커넥터

저장

SD/SDHC/SDXC 카드 지원

SD 카드 암호화 지원

NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원

SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com

참조

작동 조건

-30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F)

NEMA TS 2(2.2.7)에 따른 최대 온도: 74°C(165°F)

습도 10~100% RH(응축)

스토리지 조건

-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

습도 5~95% RH(비응축)

중량

6.0kg(13lb)

치수

Ø224 x 256mm(Ø8.82 x 10.1인치)

포함된 액세서리

AXIS T8607 Media Converter Switch, 7m(23ft)

IP68 등급 멀티 케이블

설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1 개

옵션 액세서리

AXIS T8008 Power Supply, AXIS T94A02D

Pendant Kit, AXIS T91F67 Pole Mount⁽⁵⁾,

AXIS Q60-S Smoked Dome, AXIS T8415 Wireless

Installation Tool, AXIS T90 Illuminators,

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board, 다

중 사용자 디코더 라이선스 팩

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

- 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 카메라에 질소가 채워져 있을 때 적용됩니다.
- 위쪽의 밸브는 제외합니다.
- AXIS T91K61 Wall Mount 필요

AXIS T8607 Media Converter Switch

일반사항

케이스
금속
색상: 화이트 NCS S 1002-B

전원
24V DC, 최대 4W(전원 공급 장치 미포함)

커넥터
2개의 RJ45 커넥터(10/100Mbps)(차폐식 케이블 (STP) CAT5 이상 사용)
2개의 SFP 커넥터(100/1000Mbps) SFP 광섬유 모듈 또는 SFP 구리 모듈용
1개의 전원
2개의 구성 가능한 알람 입력/출력 포트
카메라 멀티 케이블

디스플레이 및 표시기
전원 LED 표시기
카메라 네트워크 LED 표시기
네트워크 LED 표시기(4개)

규정 준수
RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756

장착
DIN 레일 마운트

환경
실내/캐비닛

작동 조건
-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F)
습도 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건
-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F)
습도 10~85% RH(비응축)

승인 EMC

EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Class A, KN24

안전

IEC/EN 60950-1

치수

150 x 100 x 30mm(5 15/16 x 3 15/16 x 1 3/16인치)

중량

284g(0.63lb)

포함된 액세서리
브래킷 마운트 DIN 클립

보증

3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조