

## AXIS S9002 Mk II

### Cliente 4K efectivo para la instalación de servidores

La AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal es una estación de trabajo fácil de instalar para una vigilancia de alta definición que admite cuatro secuencias 4K simultáneas. El terminal incluye el cliente de AXIS Camera Station instalado y todo el software necesario configurado previamente para minimizar el tiempo de instalación. Con su forma delgada, el AXIS S9002 Mk II sirve de complemento a los servidores montados en bastidor de Axis para configurar una estación de trabajo de vigilancia de alto rendimiento. El terminal incluye componentes de hardware validados, como tarjeta gráfica y CPU, y admite cuatro monitores para disfrutar de una inmejorable visión completa del sistema. La AXIS S9002 MK II incluye una garantía de 5 años, teclado y ratón.

- > **Fácil de instalar**
- > **Cliente de AXIS Camera Station incluido**
- > **Hardware de alto rendimiento validado**
- > **Vigilancia de alta definición hasta cuatro secuencias 4K**
- > **Amplia compatibilidad**



## AXIS S9002 Mk II

<b>Procesador</b>	Intel® Core™ i5	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 45 °C
<b>Memoria</b>	8 GB	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C
<b>Tarjeta gráfica</b>	Nvidia® Quadro®	<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KC KN32 Clase B, KN35, <b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>Alimentación</b>	300 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 - 2,1 A)	<b>Dimensiones</b>	292 x 93 x 290 mm
<b>Conectores</b>	5 USB 3.1 1 USB 3.1 tipo C 4 USB 2.0 2 DisplayPort™ 1.2 (no preferido) 4 Mini DisplayPort™ 1 Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 toma de audio universal 1 salida de línea de audio 1 puerto serie Puertos de teclado y ratón PS2	<b>Peso</b>	5,0 kg
<b>Vídeo</b>		<b>Accesorios incluidos</b>	Teclado (internacional/EE. UU), ratón, 4 x Mini DisplayPort™ para adaptadores DisplayPort™
<b>Retransmisión de vídeo</b>	Visualización en directo: 4 monitores x pantalla completa 4K a 25 imágenes por segundo 4 monitores x 4 vistas divididas x 1080p a 20 imágenes por segundo 4 monitores x 9 vistas divididas x 720p a 15 imágenes por segundo Reproducción: limitada a 1 monitor, pero admite los mismos escenarios divididos que en la vista en vivo.	<b>Accesorios opcionales</b>	Paneles de control y joysticks de Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>General</b>		<b>Garantía</b>	Garantía de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB	Responsabilidad medioambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	