

AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

夜間の監視に適した電力効率の良いIR

このオプションのIRキットアクセサリは、屋外用のAXIS P13 Box Camerasと一部のAXIS Q16 Box Camerasに適合するように設計されています。これにより、暗闇でもコスト効率に優れた監視が可能になり、電力効率の高い、長寿命の850 nm赤外線LED (シーンに応じて照射範囲50 m以上) を搭載しています。IP66およびIK10規格準拠のこのIRキットは、カメラに簡単に取り付けてカメラから電源を供給できます。AXIS P1387-LEおよびAXIS P1388-LEに取り付け済みです。

- > 赤外線最大照射範囲50 m
- > IK10規格の堅牢性
- > 容易なインストール
- > カメラから給電



AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

サポート対象製品

AXIS P1375-E Box Camera
AXIS P1377-LE Box Camera
AXIS P1378-LE Box Camera
AXIS P1385-BE Box Camera
AXIS P1385-E Box Camera
AXIS P1387-BE Box Camera
AXIS P1387-LE Box Camera
AXIS P1388-BE Box Camera
AXIS P1388-LE Box Camera
AXIS Q1656-BE Box Camera
AXIS Q1656-BLE Box Camera
AXIS Q1656-LE Box Camera
AXIS Q1726-LE Box Camera
AXIS Q1728-LE Box Camera
AXIS Q1728-LE 48 mm固定ボックス型カメラ

動作温度

-40°C～60°C (-40 ° F～140 ° F)
NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度:74°C (165 ° F)
湿度: 10～100% RH (結露可)

保管条件

-40°C～65°C (-40 ° F～149 ° F)
湿度: 5～95% RH (結露不可)

寸法

100 x 34 x 80 mm

重量

270 g (0.6 lb)

タイプ

電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した、OptimizedIR

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

角度

120°

距離

照射距離50m以上 (撮影シーンによる)

電源

5.3 V、標準8 W、最大10 W

環境

屋外対応

ケーシング

アルミニウムおよびポリカーボネート (ウィンドウ)

認証

EMC

EN 50121-4、EN 55032 Class A、EN 55024、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、
ICES-3(A)/NMB-3(A)、IEC 62236-4、
KCC KN32 Class A、KN35、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A

安全性

IEC/EN/UL 60598-1、IEC/EN/UL 60950-22、
IS 13252、EN 62471

環境

IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、
NEMA TS 2 (2.2.7～2.2.9)、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10