

AXIS P1245 Network Camera (ネットワークカメラ) 極めて目立ちにくいHDTV 1080pカメラセット

AXIS P1245は、目立ちにくい屋内監視が必要な店舗や銀行などに適した、コスト効率の良いHDTV 1080p解像度のモジュラー型カメラセットです。たとえば、ATMや自動販売機などに合わせて、狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用の小さい穴を開けただけの金属パネルに埋め込むこともできます。WDR Forensic Captureを搭載し、光の変動が激しいシーンにも対応します。AXIS P1245には、マウントブラケットと8メートルの着脱可能なケーブルが付属します。

- > [HDTV 1080pの解像度](#)
- > [WDR Forensic Capture](#)
- > [111°の水平画角](#)
- > [Axis Zipstream](#)
- > [Power over Ethernet](#)



AXIS P1245 Network Camera (ネットワークカメラ)

カメラ

イメージセンサー
1/2.9インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB
CMOS

レンズ
固定アイリス
2.8 mm、F2.0
水平画角: 111°
垂直画角: 61°

最低照度
カラー: 0.22ルクス

シャッター速度
1/32500秒~ 2秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High
Profile
Motion JPEG

解像度
1080p

フレームレート
25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設
定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ
ントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コント
ロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の
回転、コリドールフォーマット、WDR Forensic
Capture、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシー
シールド、画像のミラーリング

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹
暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセス
コントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセス
ログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の
保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS
Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/
v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、
LLDP、MQTT v3.1.1

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platform (ACAP) な
ど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.
comで仕様を入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF[®] Profile G、ONVIF[®] Profile S、および
ONVIF[®] Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー
分析機能
エッジストレージイベント

イベントアクション
ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、
HTTPS、ネットワーク共有
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
ブリ/ポストアラーム映像のバッファリング
SNMPトラップの送信、WDRモード

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

データストリーミング
イベントデータ

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

分析機能

アプリケーション 含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection
追加可能

AXIS Cross Line Detection
AXIS Camera Application Platformに対応する、サード
パーティ製アプリケーションをインストール可能、
axis.com/acapを参照

概要

ケーシング
AXIS P12 Mk II Main Unit : スチールおよびプラス
チック
センサーユニット : プラスチック、アルミニウム

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class
2
最大4.0 W、標準2.5 W

コネクター
10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクター
センサーユニット接続用RJ12コネクター

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化
に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
-20 ° C ~ 50 ° C
湿度10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C ~ 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F)
湿度5 ~ 95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、
ICES-003 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252
環境

EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
ネットワーク

NIST SP500-267

寸法
AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x
1.8 x 4.3 in)
AXIS FA1105 Sensor Unit : 29 mm (1.1 in)直径20 mm
(0.8 in)
センサーユニットのケーブル : 8 m (26 ft)

重量
AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0.16 lb)
AXIS FA1105 Sensor Unit : 16 g (0.04 lb)
センサーユニットのケーブル : 128 g (0.28 lb)

付属品
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)
8 mブラックケーブル、ロックナット (×2)、埋込用ブ
ラケット

オプションアクセサリ
AXIS T8120 15 W Midspan 1-port
AXIS T8129 PoE Extender
AXIS F8212 Trim Ring
AXIS Surveillance Cards
AXIS F7315 Cable White 15 m
AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用マウントブラケット
AXIS F8204 Mounting Band
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ
ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフ
トウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照してくださ
い。

保証
5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。