

AXIS TM1901 Wireless Kit

AXIS M1075-L Box Camera用キット

このキットには、AXIS M1075-L Box Camera用のワイヤレスアダプターとパワーインジェクターが含まれています。これにより、カメラは2.4 GHzと5 GHzの両方のワイヤレスネットワークに接続できます。ワイヤレスアダプターは802.11ac/b/g/n/aに対応しています。パワーインジェクターはAC 100-240V (50-60Hz)で動作します。

- > ワイヤレス通信
- > プラグアンドプレイ
- > 2.4 GHzおよび5 GHz
- > 802.11ac/b/g/n/aに対応



AXIS TM1901 Wireless Kit

ネットワーク

ワイヤレスインターフェース
802.11ac/b/g/n/aに対応
周波数2.4 GHzおよび5 GHz

認証

EMC
パワーインジェクター: EN 55035、
EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、
VCCI Class A、KS C 9547、
FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1

無線
EN 300328、EN 300440、EN 301489-1、
EN 301489-3、EN 301489-17、EN 301893、
EN 50566、EN 62479、EN 62209-2

サイバーセキュリティ
EN 18031-1

概要

電源
100~240 V AC (50~60 Hz)、0.8 A

動作温度
0 ° C ~ 35 ° C (32 ° F ~ 95 ° F)

保管条件
-20 ° C ~ 75 ° C (-4 ° F ~ 167 ° F)

寸法
ワイヤレスアダプター: 29.5 x 15 x 8 mm (
1.2 x 0.6 x 0.3 in)
パワーインジェクター: 106 x 40 x 27 mm (
4.2 x 1.6 x 1.1 in)
ケーブル: 1.9 m (6.2 ft)

重量
ワイヤレスアダプター: 3.3 g ± 0.25 g (
0.007 lb ± 0.0006 lb)
パワーインジェクター: 100 g (0.2 lb)

パッケージ内容

ワイヤレスアダプター、パワーインジェクター、電源
ケーブル、取り付けブラケット、インストールガイド

保証

5年保証、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

輸出管理

本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、[axis.com/partner](https://www.axis.com/partner)を参照してください。

材料

Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://www.axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任

[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)