

## AXIS P3367-VE Network Camera

원격 포커스 및 줌 기능이 있는 5메가픽셀의 감광도가 뛰어난 카메라

AXIS P3367-VE는 HDTV 1080p/5MP 해상도의 뛰어난 비디오 성능을 제공하는 고정형 돔 네트워크 카메라입니다. 이 카메라는 SMPTE 274M 표준을 준수하며, 탁월한 세밀도 및 감광도를 통해 넓은 구역을 커버할 수 있습니다. 광역 역광 보정(WDR) 및 주야간 기능이 있어 저조도 조건에서도 높은 이미지 품질을 제공합니다. 멀티 뷰 스트리밍 기능이 있어 전체 보기 및 최대 8개의 개별 선택 가능한 보기 영역을 동시에 스트리밍할 수 있습니다. AXIS P3367-VE는 디지털 팬/틸트/줌, 양방향 오디오, 오디오 디텍션 및 외부 장치용 I/O 포트를 지원합니다. 방수 및 파손 방지 케이스가 있어 열악한 환경에 잘 맞는 카메라입니다.

> HDTV 1080p/5MP

> P-아이리스 제어

> 원격 줌 및 포커스

> I/O 포트 및 양방향 오디오

> 실외용 및 IK10 등급 파손 방지



# AXIS P3367-VE Network Camera

<b>카메라</b>		<b>이벤트 동작</b>	파일 업로드: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 외부 출력 활성화, 에지 스토리지에 오디오 녹음, 오디오 클립 재생 프린트 포지션, 가드 투어
<b>이미지 센서</b>	프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/3.2"	<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터
<b>렌즈</b>	3~9mm, F1.2 수평 화각: 84°~30° 수직 화각: 63°~22° 가변 초점, 원격 포커스 및 줌, P-아이리스 제어, IR corrected	<b>내장 설치 지원 도구</b>	원격 줌, 원격 포커스, 픽셀 카운터
<b>주간 및 야간</b>	자동 탈착식 적외선 차단 필터	<b>일반</b>	
<b>최저 조도</b>	컬러: 0.2lux, F1.2, 흑백: 0.04lux, F1.2	<b>케이스</b>	투명 폴리카보네이트 돔, 캡슐화된 전자 장치가 있는 알루미늄 내부 카메라 모듈 알루미늄 베이스 및 습기 제거막이 있는 IP66 및 NEMA 4X 등급, IK10 등급 내충격 기능 케이스 컬러: White NCS S 1002-B. 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의
<b>서터 시간</b>	1/28000초 ~ 2초	<b>지속성</b>	PVC 없음
<b>카메라 각도 조절</b>	팬 360°, 틸트 160°, 회전 340°	<b>마운팅</b>	정선 박스 구멍(더블 갭, 싱글 갭, 4" 팔각형 및 4" 정사각형)이 있는 마운팅 브래킷 ¼"-20 UNC 삼각대 나사 스레드
<b>비디오</b>		<b>메모리</b>	512MB RAM, 128MB Flash
<b>비디오 압축</b>	H.264 베이스 라인 및 메인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 최대 12.1W
<b>해상도</b>	2592x1944(5MP) ~ 160x90	<b>커넥터</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1개 알람 입력 및 1개 출력용 터미널 블록, 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력
<b>프레임 레이트</b>	2MP 4:3(1600x1200) 및 HDTV 1080p(1920x1080) 캡처 모드: 모든 해상도에서 30fps 3MP 캡처 모드: 모든 해상도에서 20fps 5MP 캡처 모드: 모든 해상도에서 12fps	<b>스토리지</b>	SD/SDHC/SDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권한 사항은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 참조
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264	<b>작동 조건</b>	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10~100% RH(응축)
<b>멀티 뷰 스트리밍</b>	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능 VGA 해상도에서 4개의 보기 영역과 1개의 오버뷰를 스트리밍할 때 프레임 레이트는 스트림당 12fps(5MP 캡처 모드) 또는 스트림당 20fps(3MP 캡처 모드)입니다.	<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
<b>팬/틸트/줌</b>	디지털 PTZ 프린트 포지션, 가드 투어	<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581, EN 50121-4, IEC 62236-4 <b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 <b>환경</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X <b>네트워크</b> NIST SP500-267
<b>이미지 설정</b>	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 회전 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함) 광역 역광 보정(WDR) - Dynamic Contrast	<b>무게</b>	1.7kg(3.7lb)(기상 보호막 포함)
<b>오디오</b>		<b>치수</b>	Ø178 x 117mm(Ø7 x 4 5/8인치)
<b>오디오 스트리밍</b>	양방향 오디오	<b>포함 액세서리</b>	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, Resistorx® L 키, 드릴 구멍 템플릿 커넥터 키트, 장착 브래킷, 볼투명 돔, 기상 보호막, 5m(16ft) 네트워크 케이블(사전 장착 개스킷 포함)
<b>오디오 압축</b>	AAC LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트	<b>비디오 관리 소프트웨어</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 에서 이용 가능)
<b>오디오 입력/출력</b>		<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
<b>네트워크</b>		<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그	<b>a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.</b>	
<b>지원 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, SFTP, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	<b>환경적 책임:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>시스템 통합</b>			
<b>API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile G, 사양은 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> 참조		
<b>분석</b>	<b>포함 항목</b> AXIS Video Motion Detection, 액티브 Tamperring 알람, 오디오 디텍션 <b>지원 항목</b> AXIS Cross Line Detection, AXIS Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조		
<b>이벤트 트리거</b>	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력		