

XF60-Q1765 Explosion-Protected Network Camera

危険エリアで使用できる固定カメラ

XF60-Q1765 Explosion-Protected Network Cameraは、陸海を問わず、海洋や過酷な工業環境に最適です。ULに準拠し、危険エリアでの認定を受けた316Lのステンレス製ハウジングを搭載しています。このハウジングにより、内部で火花や爆発が生じたり、周辺大気の水蒸気、ガス、粉塵、またはファイバーが発火するのを防ぎます。XF60-Q1765は優れた画質および色再現性を提供し、アクセスコントロールや火災警報など他の機器とハイレベルな柔軟な統合を実現します。既存のIPベースネットワークを使用することで柔軟にリモートアクセスできます。

> ステンレススチール (SAE 316L)製、耐衝撃構造

> フルHDTV 1080pの解像度

> オートフォーカス18倍ズーム

> 広い動作温度範囲



XF60-Q1765 Explosion-Protected Network Camera

モデル	XF60-Q1765 -50 C 110 V UL	データストリーミング	イベントデータ
認証製品コード	OXALIS-UL2410-02	設置支援機能	ピクセルカウンター
カメラ		一般	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.9"	ケーシング	IP66、IP67規格準拠、電子研磨されたSAE 316Lステンレススチール製の筐体で最大限の耐食性を実現
レンズ	4.7~84.6mm、F1.6~2.8 水平画角59° ~4° 垂直画角35~2° オートフォーカス	メモリー	256 MB RAM、128 MBフラッシュ
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター	電源	最大消費電力、110V AC : 33W
最低照度	カラー : 0.5ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒 : 0.04ルクス (30 IRE、F1.6)	コネクタ	3/4" NPTコンジットエントリ (×3)
シャッター速度	1/28000秒~2秒	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は axis.com を参照
パン/チルト/ズーム	18倍光学ズーム、12倍デジタルズーム、計216倍ズーム 64個のプリセットポジション	動作条件	-50 °C ~ 70 °C 湿度 : 10% ~ 100% RH (結露可)
ビデオ		保管条件	-40 °C ~ 65 °C
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main profile Motion JPEG	認証・認可	EMC EN 55022 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 RCM AS/NZS CISPR 22 Class A 安全性 EN/UL/CSA 60065 使用環境 IEC/EN 60529 IP66、IP67、 IEC/EN 62262 ボディ IK10、ガラス IK08 ネットワーク NIST SP500-267
解像度	1920x1080 HDTV 1080p~160x90	認証	Class I、Division 1、Groups B、C、D、T4、Class II、Division 1、Groups E、F、G、Class III、Division 1、-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
フレームレート	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)	外形寸法	165 x 176 x 720mm
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/CBR	重量	21kg
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、WDR - ダイナミックコントラスト、低照度での動作の微調整、画像の回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、デイナイト切り替えレベル	付属品	サンシールド、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64 GB
ネットワーク		オプションアクセサリ	壁面およびボウルステンレススチール製取付ブラケット その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/techsup/software を参照
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
システムインテグレーション		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウェア統合のためのオープンAPI。 axis.com で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile S および ONVIF® Profile G。仕様については onvif.org を参照	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)、およびEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
インテリジェントビデオ	AXIS Video Motion Detection 4、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
イベントトリガー	ビデオ分析によるイベント、エッジストレージイベント		
イベントアクション	デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジストレージへの映像の保存、プリ/ポストアラーム映像のパックアップ、SNMPトラップの送信 ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP		