

AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit

Sorveglianza multi-vista e funzionale con WDR

La resistente unità principale AXIS F44 si connette a un massimo di quattro sensori AXIS F ed è l'ideale per la sorveglianza di quattro aree ravvicinate come magazzini, scuole, banche e autobus. AXIS F44 consente lo streaming di video 1080p o HDTV 720p da quattro sensori simultaneamente attraverso una sola porta Ethernet. Supporta inoltre un flusso in visualizzazione a quad. L'unità principale fornisce Wide Dynamic Range (WDR) - Forensic Capture, l'ideale per le scene con aree molto chiare e scure. Il supporto per la tecnologia Zipstream riduce l'utilizzo della larghezza di banda e dello spazio di memorizzazione. Altre funzioni supportate includono audio, porte di ingresso/uscita, Power over Ethernet Plus, 8-28 V CC e due slot per scheda SD.

- > **Streaming di video da quattro sensori simultaneamente**
- > **WDR - Forensic Capture (con unità sensore che supportano questa funzionalità)**
- > **Design resistente e facile da installare**
- > **Axis Zipstream**
- > **Ingresso audio doppio con accessori inclusi**



AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit

Video		Streaming di dati Dati eventi	
Analisi		Applicazioni	
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profili baseline, principale ed elevato Motion JPEG	Include AXIS Video Motion Detection Allarme di active tampering e rilevamento di suoni	Supportati AXIS Cross Line Detection Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap
Risoluzione	Da 1920x1080 (1080p) ^a a 480x270 Da 1.280 x 720 a 480 x 270		
WDR	WDR – forensic capture		
Velocità in fotogrammi	In 1080p senza WDR: fino a 12,5/15 fps (50/60 Hz) In 720p senza WDR: fino a 25/30 fps (50/60 Hz) In 720p con WDR: fino a 12,5/15 fps (50/60 Hz)		
Generale		Alloggiamento	
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264 Vista QuadView, risoluzione max 1.080p 25/30 fps (50/60 Hz) con modalità di acquisizione 720p 12,5/15 fps (50/60 Hz) con modalità di acquisizione 1080p	Sostenibilità	alluminio
Impostazioni immagini	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, valore dell'esposizione, controllo dell'esposizione, aree di esposizione, contrasto locale, rotazione, Corridor Format, sovrapposizione di testo su immagini, privacy mask, specularità delle immagini Wide Dynamic Range – Forensic Capture ^a : fino a 120 dB a seconda della scena	Memoria	Senza PVC RAM da 1.024 MB, Flash da 256 MB
Audio		Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 max 12,95 W 8 – 28 V CC, max 13,33 W
Flussi audio	Bidirezionale, full-duplex e half-duplex	Connettori	RJ45 per 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 per unità con sensore Morsettiera a 6 pin per quattro ingressi/uscite configurabili (uscita 12 V DC), carico max 50 mA Ingresso per microfono/linea da 3,5 mm, uscita linea da 3,5 mm Morsettiera a 5 pin RS232 Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione 8-28 V CC
Codifica audio	AAC-LC 8/16 kHz, 8-64 kbit/s G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s G.711 PCM 16 kHz 128 kbit/s G.726 ADPCM 8 kHz 32 kbit/s o 24 kbit/s Velocità di trasmissione configurabile	Dispositivo di archiviazione	Due slot per schede di memoria SD/SDHC/SDXC (scheda non inclusa) Supporto per codifica scheda di memoria Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com
Input/output audio	Ingresso per microfono esterno o ingresso linea (2 ingressi microfono o linea con adattatore da stereo a mono Axis incluso) Uscita linea	Condizioni di funzionamento	Da -30 °C a 60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Rete		Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS ^b , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X ^b , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata	Approvazioni	EMC EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 Ambiente EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 60721-3-5 5M3 (vibrazione, urti) Rete NIST SP500-267
Protocolli di rete	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Syslog	Dimensioni	51 x 121 x 121 mm
Integrazione di sistemi		Peso	542 g
API (interfaccia per la programmazione di applicazioni)	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com Connessione a cloud con un clic Profilo G di ONVIF [®] e Profilo S di ONVIF [®] , specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org	Accessori inclusi	AXIS Stereo-to-Mono Adapter, Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows [®] , chiave di autenticazione AVHS
Trigger eventi	Analisi, ingressi esterni Eventi edge storage	Accessori opzionali	AXIS TF9902 Surface Mount AXIS TF9903 DIN Rail Clip AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T83 Microphones Per ulteriori accessori, visitare axis.com
Azioni eventi	Caricamento file: e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP Buffer video pre/post allarme Registrazione di video e audio per archiviazione su dispositivi edge, riproduzione di clip audio, attivazione output esterno Modalità WDR	Video management software	AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video degli Application Development Partner Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Supporti di installazione incorporati	Contatore di pixel	Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
		Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

- a. Valida per le unità con sensore che la supportano
b. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).