

AXIS T94S01L Recessed Mount

Zügige und mühelose Deckeninstallation

AXIS T94S01L für die Unterputzmontage ermöglicht eine kompakte, ästhetische und unauffällige Montage von Axis Fixed Dome Kameras in abgehängten Decken. Dank der zum Patent angemeldeten Deckenmontage mit nur einer Schraube ist die Installation schnell und problemlos. Die Deckenplatte muss dafür nicht entfernt werden. Die Axis Fixed Dome Kamera wird dabei in die Decke eingelassen, sodass nur die Kamerakuppel und der unauffällige Abdeckungsring zu sehen sind.

- > **Preiswerte Montage von Axis Fixed Dome Kameras**
- > **Schnelle und problemlose Montage in abgehängten Decken**
- > **Unauffällige Sicherheitsüberwachung**



AXIS T94S01L Recessed Mount

Allgemeines

Unterstützte Produkte

Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P32-V/-LV Mk II

Gehäuse

Material: Kunststoff

Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Nachhaltigkeit

PVC-frei

Montage

In abgehängte Decken eingelassen

Umgebung

Innenbereich

Lagerbedingungen

-40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)

Zulassungen

Sicherheit

IEC/EN/UL 60950-1

Umgebung

IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (Vibration),
IEC 60068-2-27 (Stoß), IEC/EN 62262 IK08, REACH,
RoHS, WEEE

Abmessungen

Äußere Abmessungen: 252 x 179 x 146 mm
(9,9 x 7,0 x 5,7 in)

Abmessungen bei eingelassener Montage mit einer
Kamera: Ø 179 mm (7,0 in), Höhe 65 mm (2,6 in)

Gewicht

300 g (0,7 lb)

Maximale Belastung

600 g

Kabelführung

Oben: Kabeldurchführung

Optionales Zubehör

AXIS Safety Wire 3 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung
finden Sie auf axis.com/warranty

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Installationsanleitung

