

Cámara de red AXIS P3384-VE

A prueba de agresiones, con resolución HDTV 720p en condiciones de iluminación difíciles

La AXIS P3384-VE es una cámara de red domo fija con funcionalidad día/noche que ofrece una calidad de vídeo sobresaliente con resolución HDTV 720p/1 MP. Admite la tecnología Lightfinder, que la hace extremadamente sensible en condiciones de baja iluminación; también ofrece amplio rango dinámico con captura dinámica, lo que proporciona una calidad de vídeo excepcional en las condiciones más exigentes con fuertes variaciones de luz. La funcionalidad de movimiento horizontal/vertical y zoom digital permite recortar un área de la vista completa y transmitirla para su visualización o grabación. El control P-Iris ofrece una extraordinaria profundidad de campo y unos excelentes niveles de resolución, contraste y claridad de imagen. El enfoque y el zoom remotos eliminan la necesidad de realizar ajustes finales directamente en la cámara. Gracias a su carcasa resistente a la intemperie y a prueba de agresiones, la AXIS P3384-VE se adapta perfectamente a entornos desfavorables.

- > **HDTV 720p/1 MP**
- > **WDR con captura dinámica**
- > **Tecnología Lightfinder**
- > **Control P-Iris**
- > **Preparada para exteriores y con resistencia a agresiones IK10**



Cámara de red AXIS P3384-VE

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"
Lente	3-9 mm, F1.2 Campo de visión horizontal: 84°-30° Campo de visión vertical: 63°-22° Varifocal, enfoque y zoom remotos, control P-Iris, corrección de infrarrojos
De día y de noche	Filtro bloqueador de infrarrojos removible automáticamente
Iluminación mínima	Captura dinámica Color: 0,5 lux, F1.2, B/N: 0,08 lux, F1.2 Lightfinder Color: 0,15 lux, F1.2, B/N: 0,03 lux, F1.2
Velocidad de obturación	Captura dinámica: De 1/192 s a 1/37 s Lightfinder: De 1/24 500 s a 2 s
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal 360°, vertical 160°, rotación 340°
Vídeo	
Compresión de vídeo	H.264 perfil base y perfil principal (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluciones	1280x960 ^a (aprox. 1,3 MP) a 160x90
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y motion JPEG Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes, máscara de privacidad Rotación 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo Amplio rango dinámico con captura dinámica: Hasta 120 dB (0,5-500 000 lux) según la escena
Audio	
Retransmisión de audio	Audio bidireccional
Compresión de audio	AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Velocidad de bits configurable
Entrada/salida de audio	Entrada de micrófono o de línea externa, salida de línea audio
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS ^b , control de acceso a la red IEEE 802.1X ^b , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, SFTP, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Integración de sistemas	
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX [®] y la Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF [®] Profile S y ONVIF [®] Profile G, las especificaciones están disponibles en www.onvif.org
Analíticas	Incluido AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa y detección de audio Compatible AXIS Cross Line Detection, Axis Perimeter Defender Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite www.axis.com/acap

Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento en el extremo, entrada externa
Acciones de evento	Carga de archivos: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma Activación de salida externa, grabación de audio en almacenamiento en el extremo, reproducción de clip de audio

Retransmisión de datos	Datos de eventos
-------------------------------	------------------

Ayuda integrada para la instalación	Zoom remoto, enfoque remoto, contador de píxeles
--	--

General	
Carcasa	Domo transparente de policarbonato, módulo de cámara interna de aluminio con elementos electrónicos encapsulados Carcasa con clasificación IP66 y NEMA 4X, con grado de protección a prueba de impactos IK10 con domo de policarbonato, base de aluminio y membrana deshumidificadora Color: NCS S 1002-B blanco. Para consultar las instrucciones de repintado y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.

Sostenibilidad	Sin PVC
-----------------------	---------

Memoria	256 MB de RAM, 128 MB de Flash
----------------	--------------------------------

Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 Máx 12,1 W
---------------------	--

Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE. Bloque de terminales para 1 entrada y 1 salida de alarma, entrada de micrófono/línea de 3,5 mm, salida de línea de 3,5 mm
-------------------	--

Almacenamiento	Compatible con tarjetas SD/SDHC/SDXC Compatible con cifrado de tarjeta SD Compatible con grabación en almacenamiento en red tipo NAS Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, véase www.axis.com
-----------------------	---

Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
--------------------------------------	--

Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
--------------------------------------	-------------------

Homologaciones	EN 55022 Clase B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78 EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X
-----------------------	--

Peso	1,7 kg, con parasol
-------------	---------------------

Dimensiones	Ø 178 x 117 mm
--------------------	----------------

Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), llave L Resistorx [®] , plantilla de perforado Kit de conexión, soporte de montaje, domo ahumado, parasol, cable de red de 5 m con junta premontada
-----------------------------	---

Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en www.axis.com/support/downloads
-------------------------------------	---

Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
----------------	--

Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite www.axis.com/warranty
-----------------	---

- a. 1400x1050 (1,4 MP), resolución ampliable a través de VAPIX[®]
b. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility