

ECP081208 PS 24 V

Alimentation avec protection contre les explosions

L'ECP081208 PS 24 V est une alimentation certifiée UL qui peut être utilisée dans les endroits dangereux. Elle est fabriquée en aluminium sans cuivre, avec revêtement externe de poudre d'époxy et boulons de couvercle et charnières inox. Elle est pré-montée avec fusibles, bornes, coupleur RJ45 et transformateur 115/230 V CA fournissant 24 V CA pour les caméras avec protection contre les explosions. Pour accroître la sécurité et la facilité d'installation, l'alimentation est dotée de trois entrées de câble 3/4" NPT pour les conduits de câbles. L'alimentation électrique peut se raccorder au 120 Vca, 230 Vca ou 24 Vca. Les températures de fonctionnement vont de -40°C à +55°C (-40°F à +131°F).

- > **Certifiée UL pour une utilisation dans le respect des Classe I Divisions 1 et 2, Classe II Divisions 1 et 2, et Classe III**
- > **Convient aux caméras avec protection contre les explosions**
- > **Entrées de câbles 3/4" NPT**



ECP081208 PS 24 V

Général		Conditions d'utilisation
Produits pris en charge	Caméras réseau protégées contre les explosions Caméras réseau PTZ protégées contre les explosions	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Boîtier	Boîtier et couvercle : aluminium sans cuivre Joint : néoprène Boulons de couvercle et charnières inox, revêtement externe de poudre d'époxy Entrées de câble 4 x 3/4" NPT 1x entrée équipée d'une prise inox certifiée et d'une rondelle en fibre	Homologations
Développement Durable	Sans PVC	Environnement NEMA 250, CSA 22.2 N°25 Type 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG Explosion UL 1203, CSA22.2 N°30
Environnement	Intérieur/extérieur	Certifications
Alimentation	Entrée 120 Vca, 1,5 A max. 230 Vca, 0,75 A max. 24 Vca, 5 A max. Sortie 24 Vca, 120 W, 5 A max.	UL Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B, C, D Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F, G Classe III
		Connecteurs
		Coupleur RJ45, CAT6, blindé
		Dimensions
		419 x 318 x 263 mm (16 1/2 x 12 1/2 x 10 3/8 po)
		Poids
		30,5 kg (67,3 lb)
		Garantie
		Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility