

## Fixation au plafond AXIS T91B63

Pour des installations sur des plafonds très hauts

La fixation au plafond AXIS T91B63 est en aluminium et inclut le kit de suspension AXIS T94A01D (uniquement compatible avec les caméras PTZ) et le joint d'étanchéité AXIS T91A6. Elle est également compatible avec les kits de suspension Axis avec filetage interne 1.5" NPS et les adaptateurs de conduit Axis ACI 3/4". Les câbles peuvent être acheminés par l'arrière du boîtier ou sur le côté à l'aide d'un raccordement.

- > **Intérieur et extérieur**
- > **Installation robuste et sûre**
- > **Installation facile**
- > **Résistance au vandalisme avec IK10**



## Fixation au plafond AXIS T91B63

### Général

**Produits pris en charge** Caméras fixes Axis (AXIS T91A05 nécessaire)  
 AXIS Q3708-PVE/Q3709-PVE  
 Série AXIS P33 (kit de suspension propre à la caméra nécessaire)  
 Série AXIS M30 (kit de suspension propre à la caméra nécessaire)  
 Séries AXIS P55/P56/Q60/Q61

**Environnement** Intérieur  
 Extérieur

**Charge maximale** 15 kg (33 lb)

**Pose de câbles** Arrière : perforation pour câble  
 Côté : perforations pour conduit de câble M20 (3/4")

**Homologations** IEC/EN/UL 60950-1  
 IEC/EN/UL 60950-22  
 EN 50581  
 IEC/EN 62262 IK10

**Dimensions** 140 x 196 mm (5 1/2 po x 7 3/4 po)  
 Longueur : 750 mm (29 1/2 po)

**Poids** 2 kg (4,4 lb)

**Accessoires fournis** Guide d'installation  
 Kit de suspension AXIS T94A01D, joint d'étanchéité AXIS T91A6

**Accessoires en option** Axis network cable couplers, AXIS Conduit Adapter U-shape  
 30 mm A  
 Pour plus d'accessoires, voir [www.axis.com](http://www.axis.com)

**Garantie** Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

Responsabilité environnementale :

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)