

AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

Wytrzymały uchwyt do mocowania kamer kopułkowych

Ten uchwyt chwyt Wall-and-Pole Mount do montażu naściennego i na słupie umożliwia instalatorowi wybór złącza RJ45 lub IDC (z przesunięciem izolacji). Uchwyt posiada wbudowany kabel ze złączem Ethernet IP66 RJ45, co ułatwia instalację i zapobiega przedostawaniu się do kamery wody i pyłu. Uchwyt AXIS TP1001-E jest wykonany z materiałów odpornych na warunki zewnętrzne i może być używany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Po odwróceniu uchwyty AXIS TP1001-E można go użyć do montażu na słupie (wymagane są taśmy stalowe AXIS Steel Straps TX30). Opcjonalne akcesoria umożliwiają zamocowanie do narożników.

- > **Trwały, stopień ochrony IK10**
- > **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków**
- > **Wszechstronne połączenie ze złączem IDC**
- > **Wbudowane złącze IP66 RJ45**
- > **5-letnia gwarancja**



AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

Aprobaty

Oznaczenia produktów

CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,
EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27, IEC / EN 60529 IP66, IEC / EN 62262
IK10, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

Kamery pasujące do określonych zestawów do montażu wiszącego z gwintem 1,5" NPS, takie jak:

AXIS P3255-LVE Camera

AXIS Q3538-LVE Camera

AXIS P3727-PL Camera

Kompletną listę kompatybilnych kamer można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products

Obudowa

IP66, NEMA 4X i IK10

Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo

Kolor: biały NCS S 1002-B

Montaż

Z tyłu: wpust kablowy

Spód: przepusty boczne 3/4" (M25)

Złącza

Wyjście: RJ45 Ethernet (męskie)

Wejście: RJ45 Ethernet (żeńskie), IDC

Warunki eksploatacji

-50 ÷ +65°C (-58 ÷ 149°F)

Wilgotność 10–100% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Wilgotność względna: 10 – 100% (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

2164 g (4,8 lb)

Maksymalne obciążenie: 40 kg (88,2 lb)

Zawartość opakowania

Wspornik do montażu na ścianie, instrukcja instalacji, opaski kablowe, narzędzie montażowe RJ45

Akcesoria opcjonalne

AXIS ACI Conduit Adapters

Uchwyt narożny AXIS T91A64

AXIS Steel Straps TX30 570 mm

AXIS Steel Straps TX30 1450 mm

Więcej akcesoriów podano na stronie axis.com/products

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Bez PCW

Materiały

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem *unglobalcompact.org*.

Rysunek wymiarowy

