

AXIS Q6055-S PTZ Network Camera

PTZ en acero inoxidable para instalar en exteriores con HDTV 1080p y Zipstream

La AXIS Q6055-S es una cámara PTZ con carcasa de acero inoxidable de grado marino presurizada, con HDTV 1080p y zoom óptico de 32x. Movimiento horizontal y vertical rápido y preciso para cubrir perímetros extensos y vigilancia con gran nivel de detalle en distancias grandes. La funcionalidad día/noche y la elevada sensibilidad de luz de la cámara garantizan una alta calidad de imagen incluso en condiciones de poca iluminación, mientras que la tecnología Axis Zipstream reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento. La carcasa de acero inoxidable proporciona un elevado grado de resistencia ante la corrosión, capaz de soportar productos químicos de limpieza y vapor de alta presión. La carcasa se puede rellenar con nitrógeno para evitar la condensación interna y crear un entorno no inflamable. El switch conversor de medios permite instalar las cámaras en cadena tipo margarita a la red mediante cables de red estándar o de fibra óptica.

- > **Carcasa de acero inoxidable de grado marino para nitrógeno presurizado**
- > **HDTV 1080p y zoom óptico de 32x**
- > **Ranuras SFP para fibra óptica y conexiones RJ45**
- > **Puertos de E/S para E/S de alarmas**



AXIS Q6055-S PTZ Network Camera

Modelos	AXIS Q6055-S 60 Hz AXIS Q6055-S 50 Hz	Activadores de eventos	Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, detección de movimiento por vídeo, detección de impactos Objetos retirados, detector de entrada/salida, detector de valla, contador de objetos Hardware: ventilador, red, temperatura PTZ: autotracking, error, movimiento, preparado, posición predefinida Almacenamiento: alteración, grabación Sistema: sistema preparado Hora: repetición, programación de uso Señal de entrada: activación manual, entrada virtual, entrada digital
Cámara			
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"		
Objetivo	4,44-142,6 mm, F1.6-4.41 Campo de visión horizontal: 62.8°-2.23° Campo de visión vertical: 36.8°-1.3° Enfoque automático, iris automático		
Funcionalidad día/noche	Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente		
Iluminación mínima	Color: 0,3 lux a 30 IRE, F1.6 B/N: 0,03 lux a 30 IRE, F1.6 Color: 0,5 lux a 50 IRE, F1.6 B/N: 0,04 lux a 50 IRE, F1.6		
Velocidad de obturación	De 1/33 000 s a 1/3 s con 50 Hz De 1/33 000 s a 1/4 s con 60 Hz		
Movimiento horizontal/vertical y zoom	Horizontal: 360° ilimitado, 0,05°- 450°/s Vertical: 220°, 0,05°- 450°/s Zoom óptico de 32x y digital de 12x, total de 384x E-flip, 256 posiciones predefinidas, grabación de rondas, rondas de vigilancia, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, velocidad de zoom ajustable		
Vídeo			
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Baseline perfil, Main perfil y High perfil Motion JPEG		
Resolución	HDTV 1080p 1920x1080 a 320x180 HDTV 720p 1280x720 a 320x180		
Velocidad de imagen	Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) en HDTV 720p Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en HDTV 1080p		
Transmisión de vídeo	Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264		
Configuración de imagen	Tiempo de obturación manual, compresión, color, brillo, nitidez, balance de blancos, control y zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, 32 máscaras de privacidad 3D individuales, congelación de imagen en PTZ, desempañado automático, compensación de contraluz Wide Dynamic Range (WDR): Hasta 120 dB en función de la escena, compensación de zonas muy iluminadas		
Red			
Seguridad	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, HTTPS ^a , control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, protección contra retrasos de fuerza bruta		
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP		
Integración del sistema			
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX [®] y AXIS Camera Application Platform; consulte las especificaciones en www.axis.com . AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión de un solo clic ONVIF [®] Profile S y ONVIF [®] Profile G; consulte las especificaciones en onvif.org		
Acciones de eventos	Modo diurno/nocturno, superposición de texto, grabación de vídeo en almacenamiento local, memoria de vídeo previa y posterior a la alarma, envío de mensaje SNMP trap PTZ: posición predefinida PTZ, iniciar/detener ronda de vigilancia Carga de archivos a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP activación de salida externa		
Transmisión de datos	Datos de evento		
Ayudas de instalación integradas	Contador de píxeles		
Análíticas			
Aplicaciones	Incluido AXIS Video Motion Detection, Autotracking, Active Gatekeeper, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard Análisis básicos (no comparar con análisis de otros fabricantes): objetos retirados, detector de entrada/salida, detector de valla, contador de objetos Compensación de zonas muy iluminadas Compatibilidad Para consultar la compatibilidad con AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros; visite www.axis.com/acap		
General			
Carcasa	Clasificación IP6K9K-, IP66-, IP67-, NEMA 4X-, NEMA 6P e IK10 ^B Carcasa de acero inoxidable (V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4432), cubierta de domo transparente de nilón		
Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash		
Alimentación	Consumo de la cámara: 65 W mín. Fuente de alimentación mín. necesaria: 24 V CC, 3,2 A (75 W) Fuente de alimentación recomendada: AXIS T8008 PS24		
Conectores	Multiconector para alimentación CC con clasificación IP66, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX y E/S, incluido cable de 7 m		
Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC Compatible con cifrado de tarjeta SD Compatible con grabación en almacenamiento conectado a red (NAS) Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, véase www.axis.com		
Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 50 °C Temperatura máxima (intermitente): 60 °C Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación)		
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C		

Homologaciones	<p>EMC EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KCC KN32 Clase A, KN35</p> <p>Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22</p> <p>Ambientales EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, NEMA 250 Tipo 4X IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP6K9K, NEMA 250 Tipo 6P, MIL-STD 810G 509.5</p> <p>Red NIST SP500-267</p>	<p>Accesorios opcionales AXIS T8008 PS24, AXIS T94A02D Pendant Kit, AXIS T91K61 Wall Mount, AXIS Q60-S Smoked Dome AXIS T91 Mounting Accessories, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, AXIS T90 Illuminators, AXIS T8310 Video Surveillance Control Board, pack de licencia del descodificador multiusuario</p> <p>Software de gestión de vídeo AXIS Companion, AXIS Camera Station, y el software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en www.axis.com/vms</p> <p>Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional</p> <p>Garantía Garantía de Axis de 3 años y opción de garantía de AXIS ampliada; visite www.axis.com/warranty.</p> <p>a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i></p> <p>b. <i>Salvo las válvulas de la parte superior.</i></p>
Peso	6,0 kg	
Dimensiones	Ø224 x 256 mm	
Accesorios incluidos	AXIS T8607 Media Converter Switch, 7 m multicable con clasificación IP66 Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario)	

Switch convertidor de medios AXIS T8607 Media Converter Switch

General	
Carcasa	Metálica Color: Blanco NCS S 1002-B
Alimentación	24 V CC, máx. 4 W (fuente de alimentación no incluida)
Conectores	2 conectores RJ45 (10/100 Mbps) Utilice cables blindados (STP) CAT5 o superior. 2 conectores SFP (100/1000 Mbps) para módulos de fibra óptica SFP o módulos de SFP a cobre 1 alimentación 2 puertos de entrada/salida de alarma configurables Multicable de cámara
Pantalla e indicadores	Indicador LED de corriente LED indicador de Cámara de red LED indicador de Red (4)
Cumplimiento	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756
Montaje	Montaje en raíl DIN
Ambiental	Para interiores/armario
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 75 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 75 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Homologaciones	EMC EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Clase A, KN24 Seguridad IEC/EN 60950-1
Dimensiones	150 x 100 x 30 mm
Peso	284 g
Accesorios incluidos	Clip DIN de montaje con escuadra
Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility