

AXIS TU6004-E Cable

Câble intérieur et extérieur

Ce câble d'intérieur/extérieur flexible et robuste est compatible avec les unités principales AXIS F91, les capteurs AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor et AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Avec un rayon de courbure de 40 mm (1,6 po), ce câble de données grande vitesse offre une capacité de bande passante élevée pour réduire la latence entre le capteur et l'unité principale. Il est disponible en trois longueurs différentes : 1 m (3 pi), 8 m (26 pi) et 30 m (98 pi).

- > **Certifié intérieur et extérieur**
- > **Rayon de courbure de 40 mm (1,6 po)**
- > **1 m (3 pi), 8 m (26 pi), 30 m (98 pi)**
- > **Les câbles de 1 m (3 pi) et 8 m (26 pi) sont vendus par paquet de 1 et 4**
- > **Câble de 30 m (98 pi) vendu par paquet de 1**



AXIS TU6004-E Cable

Général

Boîtier

Certification IP66, IP67 et IP6K9K

Alimentation

Impédance : 50 ohms

Fréquence

0–3 GHz

Connecteurs

SMA

FAKRA

Conditions de fonctionnement

–40 °C à 75 °C (–40 °F à 167 °F)

Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Agréments

Résistance au soleil UL CL2 E335585-T, UN ECE R118

Dimensions

Couleur : noir

Durée : 1 m (3 pi), 8 m (26 pi) et 30 m (98 pi)

ø 5 ±0,1 mm (0,2 po)

Longueur maximale des câbles interconnectés : 30 m (98 pieds)

Rayon de courbure : 40 mm (1,6 pouce)

Poids

1 m (3 pi) : 40 g (0,09 li)

8 m (26 pi) : 300 g (0,66 li)

30 m (98 pi) : 1140 g (2,51 li)

Produits compatibles

Unités principales AXIS F91, capteurs AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

Accessoires en option

Kit connecteur AXIS TU6003 FAKRA

Garantie

Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty