

AXIS F2105-RE Standard Sensor

1080p 비노출형 표준 센서

AXIS F2105-RE는 AXIS F9111 Mk II와 함께 사용할 경우 1080p에서 60fps 또는 720p에서 180fps를 제공하며, 108°의 뛰어난 화각과 우수한 컬러 저조도 성능을 제공합니다. SMA-FAKRA 커넥터를 갖춘 Axis 케이블(최장 30m/98ft)을 이용하여 진동을 견디고 튼튼한 설치를 보장합니다. 분할된 네트워크 카메라 개념을 기반으로 눈에 잘 띄지 않는 설치와 외부에서 볼 수 있는 소형 센서를 제공합니다. 거친 조건에서도 신뢰할 수 있는 이 견고한 센서 장치는 최저 -40°C 및 최고 70°C의 온도를 간헐적으로(-40°F~158°F) 견딜 수 있습니다.

- > 1080p에서 최대 60fps
- > 720p에서 최대 180fps
- > 탁월한 108° 화각
- > 견고한 센서 장치
- > IP66/IP67/IP6K9K 등급



AXIS F2105-RE Standard Sensor

카메라

이미지 센서
1/2.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS

렌즈
3.1mm, F2.0
1080p:
수평 화각: 108°
수직 화각: 58°
720p:
수평 화각: 70°
수직 화각: 39°
M12 마운트, 고정 아이리스

최소 조도
컬라: 0.1lux

주야간
고정 적외선 차단 필터

프레임 레이트
1080p에서 최대 60/50fps(60/50Hz) 및 720p에서
최대 180/175fps(60/50Hz)¹

일반사항

케이스
IP66-, IP67-, IP6K9K⁻², NEMA 4X- 등급
알루미늄
색상: black NCS S 9000-N

지속 가능성
PVC 없음

전원
일반 1W, 최대 1.7W

커넥터
SMA 커넥터

작동 조건
-40°C~60°C(-40°F~140°F)
NEMA TS 2(2.2.7)에 따른 최대 온도: 74°C(165°F)
시작 온도: -40°C(-40°F)
습도 10 ~ 100% RH(응축)

스토리지 조건
-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도 5 ~ 95% RH(비응축)

승인 EMC

EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A,
ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A,
KC KN35, EAC, ECE R10 rev.05 (E-mark)

안전

IEC/EN/UL 62368-1,
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1,
IEC/EN/UL 60950-22,
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, UN ECE R118

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78,
IEC TR 60721-4-5 Class 5M3 (vibration, shock),
IEC/EN 60529 IP66/IP67,
IEC/EN 61373 Category 1 Class B, NEMA 250
Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
ISO 21207 (Method B), ISO 20653 IP6K9K

치수
46mm(1.8인치)
ø 29.8mm(1.2인치)

중량
50g(0.1lb)

필요한 하드웨어
AXIS TU6004-E Cable, AXIS TU6005 Plenum
Cable, AXIS F91 Main Unit

포함된 액세서리
설치 가이드

옵션 액세서리
액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하
십시오.

1. 센서 유닛 및 메인 유닛 캡처 모드 사양은 캡처 모드 표를 참조하십시오.
2. 동일한 IP 등급을 가진 케이블과 함께 사용

캡처 모드

캡처 모드에는 다양한 메인 유닛과 함께 센서 유닛의 프레임 레이트와 셔터 속도가 포함됩니다.

메인 유닛	해상도	노출	프레임 레이트 (fps)(60/50Hz)	셔터 속도(초)
AXIS F9111	1080p: 1920x1080	WDR 미사용	60/50	1/27000~1초
		WDR	30/25	1/20000~1.5초
	720p: 1280x720 ³	WDR 미사용	180/175	1/32500 ~ 1/2초
AXIS F9111-R Mk II	1080p: 1920x1080	WDR 미사용	60/50	1/43500초~1초
		WDR	30/25	1/20000 초 ~ 1.5초
	720p: 1280x720 ³	WDR 미사용	180/175	1/32500 초 ~ 1/2초
AXIS F9114, AXIS F9114-B, AXIS F9104-B, AXIS F9114-R Mk II, AXIS F9114-B Mk II, AXIS F9104-B Mk II	1080p: 1920x1080	WDR 미사용	30/25	1/20000 초 ~ 1.5초
		WDR	30/25	1/20000 초 ~ 1.5초
	720p: 1280x720 ³	WDR 미사용	60/50	1/32500 초 ~ 1/2초

3. 720p(1280x720)에서는 WDR이 지원되지 않습니다. WDR을 사용하려면 1080p(1920x1080)를 사용하고 다운스케일하십시오.

