

## Ex Connection Rail 4-Port PoE

### 위험 지역용 고성능 PoE 스위치

Ex Connection Rail 4-Port PoE는 위험 지역용 고성능 PoE 스위치 및 24V DC 전원 공급 장치입니다. 방폭 네트워크 카메라를 장거리 연결하도록 설계되었습니다. 이러한 네트워크 연결은 광섬유 또는 구리선 이더넷을 통해 실현할 수 있으며 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유에 사용할 수 있습니다. 전원 공급 장치는 카메라 히터에 추가 전원을 공급하여 온도 범위를 확장합니다. 이 Ex D 등급 인클로저는 내해수성 구리 비함유 알루미늄으로 제조되었으며 벽에 장착할 수 있습니다.

- > 30W PoE 포트 4개
- > 카메라의 온도 범위 확대
- > ATEX, IECEx Ex d IIC/IIIC
- > 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유
- > 부식 방지



## Ex Connection Rail 4-Port PoE

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| <b>모델</b>      | Ex Connection Rail 4-Port PoE MM<br>Ex Connection Rail 4-Port PoE SM  | <b>승인</b>  | IEC/EN 60529 IP66, TR CU 012/2011, EN/IEC 60079-0, GOST 31610.0, EN/GOST/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-28, GOST 31610.28, EN/GOST/IEC 60079-31   |
| <b>일반 사항</b>   |   | <b>인증</b>  | <b>모델 키:</b> T04.4-D-4PoE+-100BaseFX<br><b>ATEX:</b> II 2 G Ex d IIC [op pr] T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db<br><b>인증서:</b> ATEX TÜV 10 ATEX 7969 X<br><b>IECEX:</b> Ex d IIC [op pr] T5 Gb, Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db<br><b>인증서:</b> IECEx TUR 16.0025X<br><b>EAC Ex:</b> 1Ex d [op pr] IIC T5 Gb, Ex tb [op pr] IIIC T95°C Db IP66<br><b>인증서:</b> No.TC: RU C-DE.AB61.B.00380/19 |
| <b>케이스</b>     | 구리 비합유 내해수성 알루미늄 합금<br>RAL7035로 코팅  | <b>크기</b>  | 지름: ø 289mm ø 11 3/8인치<br>길이: 227mm(8 15/16인치)   |
| <b>지속 가능성</b>  | PVC 불포함   | <b>무게</b>  | 16kg(34lb)   |
| <b>커넥터</b>     | 전원용 터미널 커넥터<br>8개의 M20x1.5 케이블 인입구<br>6개의 M25x1.5 케이블 인입구<br>4개의 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.3af/at, 포트 당 최대 30W<br>1개의 100BASE-TX<br>Ex Connection Rail 4-port PoE MM: 1개의 100BASE-FX(멀티 모드, ST)<br>Ex Connection Rail 4-port PoE SM: 1개의 100BASE-FX(싱글 모드, SC) | <b>포함된 액세서리</b>  | 11.1 ~ 20.0mm(7/16 ~ 13/16인치) 케이블 지름용 2개의 케이블 글랜드 M25x1.5(압력 방벽)(FOC)  |
| <b>전원</b>      | <b>입력:</b> 100 ~ 240V AC, 최대 520V A<br><b>출력:</b> 4x 24V DC, 4x 60W   | <b>보증</b>  | 3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조  |
| <b>작동 조건</b>   | -60°C ~ 50°C(-76°F ~ 122°F)<br>습도 10 ~ 100% RH(응축)  | <b>환경적 책임:</b><br><a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> |  |
| <b>스토리지 조건</b> | -60°C ~ 50°C(-76°F ~ 122°F)   |  |  |