

AXIS T8524 PoE+ Network Switch

24-portowy przełącznik ułatwiający wydajne zarządzanie siecią

Gigabitowy zarządzany przełącznik AXIS T8524 PoE+ Network Switch z 24 portami jest idealnym uzupełnieniem obsługiwanych rejestratorów Axis i pomaga uprościć konfigurację i montaż systemów dozoru. Przełącznik AXIS T8524 ma zintegrowany serwer DHCP do automatycznego przypisywania adresów IP i wykrywania podłączonych urządzeń Axis. Intuicyjny interfejs administratora ma graficzną topologię przedstawiającą wszystkie urządzenia w systemie wraz z ich stanem i opisem. Dzięki wyjściu zasilania High PoE można do niego podłączyć nawet 24 kamery zasilane przez PoE.

> **30 W PoE na port, łącznie 370 W**

> **Przełącznik gigabitowy**

> **Połączone porty 2 SFP/RJ45**

> **Intuicyjna topologia systemu**



AXIS T8524 PoE+ Network Switch

Sieć		Złącza	
Funkcja sieciowa	Serwer DHCP w zestawie VLAN	Porty PoE	RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x)
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu do sieci IEEE 802.1X, ACL, prywatne sieci VLAN, DHCP Snooping	Uplink	Połączony port RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Zasilanie	Port złącza zasilania
Przepustowość	38,7 Mpps	Ochrona przeci-wprzepięciowa	6kV na wszystkich portach sieciowych i liniach AC
Przełączanie	52 Gbps	Warunki robocze	Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) Wilgotność 10–90% RH (bez kondensacji)
Tabela urządzeń MAC	8 K	Warunki przechowywania	Od -10°C do 70°C (od 14°F do 158°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Jumbo frames	9216 bajtów	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A EN 55035 FCC część 15 podczęść B klasa A VCCI klasa A RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A ICES-003 klasa A Zabezpieczenia IEC/EN/UL 62368-1
Ogólne		Oprogramowanie do zarządzania	AXIS Device Manager
Obudowa	Metalowa Kolor: czarny	Akcesoria w zestawie	Podręcznik montażu Przewód zasilający Podstawy z gumowymi nóżkami (4x) Kątowniki montażowe 19"
Środowisko	Wewnątrz pomieszczeń	Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Wymiary	Szer. x Gł. x Wys.: 442 x 211 x 44 mm (17,4 x 8,31 x 1,73 in)		
Masa	3,2 kg (7,05 lbs)		
Wymagania dotyczące zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz		
Klasa PoE	Zasilanie przez sieć Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4		
Wyjście PoE	Porty od 1 do 24: Maks. 30 W Budżet mocy: 370 W		