

AXIS T8342 Door/Window Sensor

ワイヤレスのドア/窓センサー

AXIS T8342 Door/Window Sensor は、ドアや窓が開いた場合に、通知メッセージ、照明などのイベントをトリガーします。AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) または接続されたZ-Wave Plus[®]コントローラーとワイヤレスでやり取りするため、配線を減らしつつ小規模なセキュリティソリューションでドア/窓センサーを使用できます。また、ワイヤレスI/O接続により、必要に応じてセンサーをドアや窓またはキャビネットへ簡単に取り付けることができ、柔軟な設置が可能です。

- > ワイヤレスI/O接続
- > Z-Wave Plus[®]互換
- > S2 Security準拠
- > バッテリー付属



AXIS T8342 Door/Window Sensor

サポート対象製品
AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワーク
カメラ)
その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応

重量
38 g

ネットワーク

ネットワークプロトコル
Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細
については、本製品のユーザーズマニュアルを参照

付属品
インストールガイド、取付キット、CR2450 3.0 Vリチ
ウムバッテリー×2

保証
3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。

概要

ケーシング
プラスチック
カラー: 白

サステナビリティ
PVC不使用

電源
CR2450 3.0 Vリチウムバッテリー×2
バッテリー寿命: 1年¹

距離
最大送信距離100 m

周波数
908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)、868.42 MHz
(EU)

動作温度
-10 ° C ~ 40 ° C

保管条件
-20 ° C ~ 60 ° C

認証
EMC

FCC Part 15 Subpart C、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 301 489-13
V2.1.1
無線

EN 300 220-2 v3.1.1、EN 300 220-2 V3.1.1

寸法
センサー: 31 × 15 × 70 mm
マグネット: 11 × 15 × 70 mm

1. 1日あたり10回のトリガーで測定。