

AXIS A8207-VE Network Video Door Station

Videocitofono multifunzionale per migliori soluzioni di sicurezza

AXIS A8207-VE Network Video Door Station combina una telecamera di sicurezza da 6 MP completamente equipaggiata con comunicazione audio bidirezionale di alta qualità e controllo remoto degli ingressi. Dispone inoltre di un lettore integrato RFID multi-frequenza che consente l'integrazione con altri sistemi di controllo degli accessi. Fornendo sorveglianza e accesso ai visitatori e ai dipendenti, AXIS A8207-VE migliora l'efficienza mantenendo basso il numero di dispositivi alla porta. L'interazione è intuitiva e accessibile, con un ciclo di induzione per apparecchi acustici. Sono supportate analisi come ad esempio il rilevamento del movimento o dell'audio.

- > **Grandangolo da 6 MP**
- > **Interfacce hardware multiple: input/output audio, relè, output HDMI, RS485**
- > **Facilità di integrazione con SIP, VAPIX e ONVIF**
- > **Supporto delle analisi**



SIP

ONVIF* | G M S T



AXIS A8207-VE Network Video Door Station

Telecamera

Sensore immagini

RGB CMOS a scansione progressiva da 1/2,9"

Obiettivo

1,56 mm, F2.8
Campo visivo orizzontale: 180°
Campo visivo verticale: 120°
Messa a fuoco fissa, correzione IR, iride fisso

Illuminazione minima

LED acceso: 0,0 lux
LED spento (con WDR): 0,7 lux
LED spento (senza WDR): 0,55 lux

Velocità otturatore

Da 1/143000 s a 2 s con 50 Hz
Da 1/143000 s a 2 s con 60 Hz

System-on-chip (SoC)

Modello

ARTPEC-6

Memoria

RAM da 2.048 MB, Flash da 512 MB

Video

Compressione video

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) profili principale ed elevato
Motion JPEG

Risoluzione

Da 3.072 x 2.048 a 160 x 90

Velocità in fotogrammi

Fino a 30/25 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni

Streaming video

Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente
Axis' Zipstream technology in H.264
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/MBR H.264

Impostazioni immagini

Saturazione, contrasto, luminosità, nitidezza, WDR forense: fino a 120 dB a seconda della scena, bilanciamento del bianco, modalità di esposizione, zone di esposizione, compressione, sovrapposizione testo e immagini, privacy mask

Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)

PTZ digitale

Audio

Streaming

Bidirezionale, full duplex
Riduzione del rumore e annullamento dell'eco

Codifica

384bit LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz
Velocità di trasmissione configurabile

Input/Output

Ingresso linea, uscita linea, doppio microfono incorporato (può essere disabilitato)
Bobina a T
Altoparlante integrato
78 dB di pressione sonora a 1 kHz a una distanza di 1 m (84 dB a 0,5 m)

Descrizione dell'amplificatore

Amplificatore integrato 2 W Classe D

Lettore RFID

Autenticazione ingresso

Scheda, tessera, PIN, codice porta
Elenco delle voci integrato con un massimo di 50 credenziali

Indicatore stato di allarme

Feedback utente per accesso consentito, accesso negato, tastierino, allarme inserito, allarme disinserto

Protocolli di rete

RS485 (OSDP), Wiegand, interfaccia lettore VAPIX®

Tecnologia lettore

Generico 13,56 MHz (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Livello 1), MIFARE DESFire® EV1 ed EV2, HID® iCLASS® (solo UID).

Prossimità 125 kHz (HID® Prox, iCLASS®, EM-42xx, ISOProx II).

Formati di output

Formato tessera: Raw, Wiegand26, Wiegand34, Wiegand37, Wiegand37FacilityCode, Custom
Opzione Inverti byte per gli output di tessere

Accessibilità

Loop di ascolto

Bobina a T

Amplificatore da 4 W Classe D

Feedback utente

Simboli illuminati, striscia indicatore, pulsanti illuminati, feedback audio

Antimanomissione

Tipo di rilevamento

Interruttore antimanomissione, accelerometro (rilevamento urti), video antimanomissione

Rete

Protocolli di rete

IPv4/v6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS¹, TLS¹, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, SIP, SIPS, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf), STUN, TURN

Integrazione di sistemi

Application Programming Interface

API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com

AXIS Guardian con One-Click Connection

Profilo G di ONVIF®, Profilo M di ONVIF®,

Profilo S di ONVIF® e Profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org

Sistemi di gestione video

Compatibile con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 e con il software per la gestione video di partner di AXIS, disponibile all'indirizzo axis.com/vms.

VoIP

Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX

Funzionalità SIP supportate: server SIP secondario, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC 733 e RFC 833), NAT (ICE, STUN, TURN)

RFC 3261: INVITE, CANCEL, BYE, REGISTER, OPTIONS, INFO

Codec supportati: PCMU, PCMA, Opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32, G.722

Analitiche

Area inclusa

AXIS Video Motion Detection, allarme di Active Tampering e rilevamento di suoni

Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap

Analitiche

Area inclusa

AXIS Video Motion Detection, allarme di Active Tampering e rilevamento di suoni

Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap

Trigger di eventi

Analisi, ingresso esterno, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API

Chiamata: DTMF, stato, cambiamenti dello stato

Rivelatori: rilevamento di suoni, accesso al flusso dal vivo, rilevamento urti, manomissione, PIR, allarme movimento

Hardware: Alloggiamento aperto, temperatura, relè e output, rete

Segnale di input: porta di input digitale, attivazione manuale, input virtuali

Sottoscrizione MQTT

Archiviazione: interruzione, registrazione

Sistema: pronto all'uso

Tempo: ricorrenza, pianificazione utilizzo

PTZ: movimento, preimpostazione raggiunta

1. Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

Azioni eventi

Controllo delle porte Axis
HDMI
Esecuzione chiamata: SIP, API
Chiusura chiamata: SIP, API
Registrazione di video e audio: scheda di memoria e condivisione di rete
Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento
Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS e TCP
Attivazione uscita esterna, riproduzione di clip audio, testo sovrapposto, comandi PTZ, LED di stato, modalità WDR
Pubblicazione MQTT

Streaming di dati

Dati eventi

Approvazioni

EMC

EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e Sottosezione C e Sottosezione E

Protezione

IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 293, UL 294

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Tipo 4X

Altro

EN 300330, EN 62311, RSS-Gen, RSS-210, EN 301 489-3, EN 303 348
Per ulteriori informazioni, visitare la Dichiarazione di conformità su axis.com

Cybersecurity

Sicurezza edge

Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, crittografia scheda di memoria AES-XTS-Plain64 256 bit
Hardware: Secure Boot

Protezione della rete

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)², IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS², TLS v1.2/v1.3², Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host

Documentazione

AXIS OS Hardening Guide
policy di gestione delle vulnerabilità Axis
Axis Security Development Model
Distinta base del software AXIS OS (SBOM)
Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cybersecurity/resources
Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare axis.com/cybersecurity

Generale

Alloggiamento

Vetro antigraffio e resistente agli urti di classe IK08, NEMA 4X e IP66
Custodia in alluminio, cupola con rivestimento robusto in policarbonato
Colore: grigio scuro metallico

Sostenibilità

Senza PVC

Sensore PIR

Sensore di movimento infrarosso passivo (PIR).

Alimentazione

Alimentazione in entrata: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, o Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, o 8-28 V CC min. 25 W
Consumo elettrico: tipico 8 W, max 22 W
Alimentazione in uscita: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3: 24 V/0,05 A o 12 V/0,1 A
Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, o 8-28 V CC: 24 V/0,3 A o 12 V/0,7 A
Classificazione relè: 30 V, 1 A

Connettori

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PoE
I/O: morsettiera a 6 pin per 4 input/output allarme
Input CC, 2 relè, uscita linea, ingresso linea, microHDMI, RS485/Wiegand

2. Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

Archiviazione

Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC

Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage).

Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 55 °C (da -40 °F a 131 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Dimensioni

Altezza x larghezza x profondità: 248 x 106 x 51 mm

Peso

1,3 kg (2.9 lbs)

Opzione di montaggio

Montaggio a parete, montaggio a parete con canalina o ad incasso con AXIS TA8201 Recessed Mount

Accessori inclusi

Guida all'installazione, punta da cacciavite Torx® TR20, connettori morsettiera, protezione del connettore

Accessori opzionali

AXIS TA8201 Recessed Mount, AXIS A9801 Security Relay, AXIS T8133 Midspan, AXIS TA8601 Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS TA8801 Clear Dome Cover
Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com

Lingue

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano

Garanzia

Garanzia di 3 anni AXIS e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni visitare il sito axis.com/warranty
