

AXIS TU8008 メディアコンバータ イーサネットを光ファイバー 12 V DC に変換する

AXIS TU8008 メディアコンバータは、デジチェーン接続に対応しており、カメラ容量はビットレートおよびリンク制限により異なります。市街地監視や空港などの長距離設置に最適で、雷リスクを軽減し、モニターやラップトップによる遠隔カメラメンテナンスを可能にします。また、RJ45とデュアルSFPスロットによる簡単な変換も提供し、コスト効率の良い長距離接続を実現します。追加のカメラや一時的なラップトップ接続をサポートし、ローカルサービスに対応します（外部電源が必要）。壁面またはDINレール取り付けによる柔軟な設置オプションを備え、広範な温度範囲（-40℃～+75℃）で信頼性の高い動作が可能です。

- > イーサネットを光ファイバーに変換
- > 信頼性の高い構成が実現する。
- > SFPスロット×2、RJ45ポート×2
- > 12～48 V DC または 24 V AC



AXIS TU8008 メディアコンバータ

認証

製品のマーキング
CE、FCC、ICES、RCM、UL/cUL

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CISPR 32 Class A、EN 55035、EN 55032 Class A、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3

環境
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32

概要

ケーシング
IP30規格準拠
スチール製ケーシング
カラー:黒NCS S 9000-N

取付
壁かけ、DINレール

電源
12~48 VDC/22~26 VAC、max 4.92 W

コネクター
ネットワーク: 2x シールド付き RJ45 10BASE-T/
100BASE-T/1000BASE-T
ネットワーク: 2x SFPコネクター (100/1G/2.5GBASE-
X) SFP光ファイバーモジュール
6ピンAC/DC電源およびアラームターミナルコネク
ター

LEDインジケータ
2x 電源 LED インジケータ
6x ネットワークLEDインジケータ
1x アラームLEDインジケータ

動作温度
温度:-40° C~75° C
湿度:5~95% RH (結露不可)

保管条件
温度:-40° C~75° C
湿度:5~95% RH(結露不可)

寸法
製品全体の寸法については、このデータシートの寸法
図を参照してください。

重量
419 g (0.9 lb)

パッケージ内容
メディアコンバータ、DINレールクリップ、壁面用マ
ウント、インストールガイド

保証
3年保証については、axis.com/warrantyを参照

製品番号
axis.com/products/axis-tu8008#part-numbersで入手
可能

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規
格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについ
ては、echa.europa.euを参照

材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済
み
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-
axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企
業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

