

AXIS S3008 Recorder

UHD監視用のスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

AXIS S3008 Recorderは、最大8台のカメラに対応するPoEスイッチを搭載したコンパクトなレコーダーです。監視グレードのハードドライブにより、信頼性の高い録画を提供します。この高性能レコーダーは、超高精細でのビデオ録画用のギガビットアップリンクを提供します。5年保証が含まれています。このレコーダーは、AXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでサポートされています。

> PoEスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

> 設置と操作が簡単

> 監視グレードのハードドライブ

> ビデオエクスポート用のUSBポート

> 5年保証



AXIS S3008 Recorder

バリエーション	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール
ストレージ	監視クラスのHDD: 2 TB、4 TB、または8 TB	ドキュメント	AXIS OS強化ガイド AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
システムオンチップ (SoC)			
モデル	i.MX 8QuadPlus	一般	
ビデオ			
録画	最大8つのビデオソースに対応、録画の合計ビットレートは最大160 Mbit/秒	対応デバイス	ファームウェア5.50以降のAxisの装置 AXIS Companionミニカメラおよびサードパーティ製カメラはサポートされていません
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) カメラのサポートに応じて	入力	電源: (50/60 Hz、100~240 V AC、最大90 W) レコーダー: 1.88 A、48 V DC、最大90 W
解像度	すべてのカメラ解像度をサポート	出力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0、Class 1、Class 2、およびClass 3 PoEの合計電源容量: 2 TBおよび4 TB: 65 W 8 TB: 60 W サポートされている装置のLLDP経由のPoEクラスの予約と最大電力の割り当て
フレームレート	すべてのカメラフレームレートをサポート	ケーシング	アルミニウム/プラスチック製ケーシング カラー: 黒
音声ストリーミング	カメラのサポートに応じた単方向の音声録音	動作条件	0° C~45° C 湿度10~85% RH (結露不可)
音声エンコーディング	AAC カメラのサポートに応じて	保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH
ネットワーク			
ネットワーク機能	NTPサーバー	コネクタ	背面: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE × 8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1 DC入力 側面: USB 3.0 × 1
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、DNS/DNSv6、NTP、NTS、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP	サステナビリティ	PVC不使用
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	ワンクリッククラウド接続	寸法	180 x 180 x 53 mm
イベントおよびアラーム		重量	2 TB: 1,310 g 4 TB: 1,350 g 8 TB: 1,450 g
イベントトリガー	ハードドライブエラー、ハードドライブ温度の警告、CPU温度の警告、ファンのエラー、PoEの給電容量超過 MQTTサブスクリプション	付属アクセサリ	AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603)、 インストールガイド
認証規格			
EMC	EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A) 日本: VCCI Class A 韓国: KC KN32 Class A、KC KN35 米国: FCC Part 15 Subpart B Class A	オプションアクセサリ	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
安全性	IEC/EN 62368-1、UL 62368-1、IS 13252	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companionに対応、 AXIS Camera Station (axis.com/vms で入手可能)
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP3X	保証	レコーダーとハードドライブ: 5年保証については、 axis.com/warranty を参照
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645		
サイバーセキュリティ			
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護 ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム TPM 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 Level 2)、セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、Axis装置ID、セキュアキーストア、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)		