

AXIS FA51 Main Unit

HDMI出力付きシングルチャンネルMain Profile、ユニット

このモジュラー型シングルチャンネルMain Profile、ユニットは、極めて目立ちにくい監視を可能にする1つのセンサーユニットに接続できます。HDMI出力を備え、パブリックビューイングモニターにライブ映像を表示することができます。また、AXIS Face Detectorは境界ボックス内の顔をハイライトして、万引きを行おうとしている人に、監視されていることを知らせ、積極的に万引きを減らします。IRセンサーユニットを含むすべてのAXIS FAセンサーユニットに対応し、完全な暗闇であっても優れた映像品質を提供します。さらに、Axis Edge VaultがAxisデバイスIDを保護し、ネットワーク上でのAxis 製品の認証をシンプルにします。

- > フルフレームレートでHDTV 1080p
- > AXIS Face Detectorインストール済み
- > パブリックビューイングモニター用のHDMI出力
- >1つの設定可能入出力ポート
- > すべてのAXIS FAセンサーユニットに対応









AXIS FA51 Main Unit

システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-6
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ512 MB
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline Profile、Main Profile、 High Profile Motion JPEG
解像度	1920x1080 (1080p)~160x90
ワイドダイナ ミックレンジ	Forensic WDR
	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒
ビデオストリー ミング	・個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264 HDMI
HDMI出力	シングルカメラソース プレイリスト: シングルカメラソース、静止画像 1080p、30/25/24フレーム/秒 (50/60 Hz) 720p 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 576p 50フレーム/秒 (50/60 Hz) 480p 60フレーム/秒 (50/60 Hz)
画像設定	コントラスト、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、圧縮、回転:0°、90°、180°、270°(コリドールフォーマットを含む)、ミラーリング、ポリゴンプライバシーマスク、コントロールキュー
パン/チルト/	デジタルPTZ、プリセットポジション
ズーム	
ネットワーク セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPSª暗号
	化、IEEE 802.1x (EAP-TLS)a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、マルチレベルユーザー、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア、セキュアブート、署名付きビデオ、Axis Edge Vault、AxisデバイスID、セキュアキーストア (CC EAL4認定)
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^a 、 TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、 SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP*、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、 DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、 RTCP、DHCP、SOCKS、SSH、CDP、MQTT、Syslog、リン クローカルアドレス (ZeroConf)
システムインテ	
アプリケーショ ンプログラミ ングインター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については <i>axis.com</i> を参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については <i>onvif.org</i> を参照)
イベント条件	デバイスの状態、エッジストレージ、VO、PTZ、スケ ジュールされたイベント、ビデオ MQTTサブスクライブ
イベントアク ション	I/Oの切り替え、画像の送信、MQTTのパブリッシュ、通知 の送信、テキストのオーバーレイ、録画、SNMPトラップ メッセージ、ステータスLED、ビデオクリップ MQTTパブリッシュ
データストリー ミング	・イベントデータ

分析機能

アプリケーショ 含まれるもの ン AXIS Motion G

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXISビデオ動体検知、AXIS Face Detector、いたずら警告 **対応**

AXIS People Counter、オートトラッキング AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)

一般	
ケーシング	IP4X- アルミニウムケーシング カラー: 黒NCS S 9000-N
持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3、標準5.2 W、最大6.82 W
コネクター	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POE センサーユニット接続用RJ12コネクター 2つの設定可能アラーム入出力用4ピンターミナルブロック (12V DC出力、最大負荷50 mA) HDMIタイプD
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 <i>axis.com</i> を参照
動作条件	-20° C~50° C 最高温度 (断続的): 60° C 起動温度: -20° C 湿度10~85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C∼65° C 湿度10∼85% RH (結露不可)
認証規格	EMC EN 55035、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IS 13252 使用環境 IEC/EN 60529 IP4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	24 x 49 x 152 mm
重量	195g
付属アクセサ リー	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、ターミナルブロックコネクター
セサリー	AXIS T8415 Wireless Installation Tool、 AXIS Surveillance Card、AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port その他のアクセサリーについては、 <i>axis.com</i> を参照
ビデオ管理ソフ トウェア	ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <i>axis.com/vms</i> を参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、繁体字中国語
保証	5年保証については、axis.com/warrantyを参照
a. <i>この製品には、</i>	OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility

