

## AXIS T8516 PoE+ Network Switch

### Switch mit 16 Ports für effiziente Netzwerk-Verwaltung

AXIS T8516 PoE+ Network Switch ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit 16 Ports und die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis. Er macht das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher. Der AXIS T8516 verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der automatisch IP-Adressen zuweist und angeschlossene Axis Geräte erkennt. Die intuitive Oberfläche bietet Administratoren anhand der grafischen Darstellung der Netzwerktopologie einen Überblick mit Informationen zu allen Geräten und deren Status. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 16 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > **30 W PoE pro Port, insgesamt 240 W**
- > **Gigabit-Switch**
- > **Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45**
- > **Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht**



# AXIS T8516 PoE+ Network Switch

Netzwerk		Anschlüsse	
<b>Netzwerk-Funktion</b>	DHCP-Server enthalten VLAN	<b>PoE-Ports</b>	RJ-45 für 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16 St.)
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping	<b>Uplink</b>	Kombinationsport RJ-45/SFP für 100Base-TX/100Base-T (2 St.)
<b>Netzwerkprotokolle</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	<b>Stromversorgung</b>	Port Stromanschluss
<b>Durchsatz</b>	26,8 Mbit/s	<b>Überspannungsschutz</b>	6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
<b>Wechselfunktionen</b>	36 Gbit/s	<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
<b>MAC-Tabelle</b>	8 K	<b>Lagerbedingungen</b>	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Jumbo Frames</b>	9216 Byte	<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55032 Klasse A EN 55035 FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse A VCCI Klasse A RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A ICES-003 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Allgemein		<b>Management Software</b>	AXIS Device Manager
<b>Gehäuse</b>	Metall Farbe: Schwarz	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung Netzkabel Winkelmontagesatz für Rack 19 Zoll GummifüÙe (4 Stück)
<b>Umwelt</b>	Innenbereich	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Abmessungen</b>	B x T x H: 442 x 211 x 44 mm		
<b>Gewicht</b>	3 kg		
<b>Anschlusswerte</b>	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
<b>PoE-Klasse</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2, Klasse 4		
<b>PoE-Ausgang</b>	Port 1 bis 16: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 240 W		