

## AXIS Camera Station S9302 Workstation

### パワフルなプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの強力なワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大4台の4K解像度モニターに対応し、最適なオーバービューを実現します。フォームファクターが小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、統合型のAXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > 最大4台の4Kモニターに対応
- > AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属
- > 充実したサポートと5年保証









# AXIS Camera Station S9302 Workstation

<b>ハードウェア</b>	
<b>プロセッサ</b>	Intel® Core™ プロセッサ
<b>メモリー</b>	16 GB (8 GB × 2)
<b>グラフィックカード</b>	Intel® UHD Graphics
<b>電力</b>	300 W 80+ Platinum (100~240 V AC、4.2 A、50/60 Hz)
<b>コネクター</b>	<b>前面:</b> ユニバーサル音声ジャック × 1 USB 2.0 × 2 USB 3.2 × 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート × 1 <b>背面:</b> ユニバーサル音声ジャック × 1 DisplayPort™ 1.4a × 1 リモート電源ボタン用ヘッダー × 1 USB 3.2 × 4 USB 2.0 × 2 RJ45イーサネット × 1 Mini DisplayPort™ 1.4 × 3
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオストリーミング</b>	<b>ライブビュー:</b> 30 フレーム/秒で1ストリーム x 4K 30 フレーム/秒で4分割 x 1080p 30 フレーム/秒で9分割 x 720p 15 フレーム/秒で16分割 x 360p 15 フレーム/秒で25分割 x 360p 15 フレーム/秒で36分割 x 360p 上記の組み合わせで最大4台の4Kモニター (2台のみ30フレーム/秒でストリーム表示可能) <b>再生:</b> ライブビューと同じ分割シナリオに対応。 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性があります。
<b>認証規格</b>	
<b>サブライチエーション</b>	TAA 準拠
<b>EMC</b>	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、 ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI

<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>サイバーセキュリティ</b>	FIPS 140
<b>サイバーセキュリティドキュメント</b>	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis 脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axis セキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>一般</b>	
<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256 GB SSD
<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2 認定 Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>動作条件</b>	0° C ~ 45° C 湿度 20 ~ 80% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40° C ~ 65° C 湿度 5 ~ 95% RH (結露不可)
<b>寸法</b>	290 x 93 x 293 mm
<b>重量</b>	4.5 kg
<b>付属アクセサリ</b>	Mini DisplayPort™ - DisplayPort™ アダプター × 3 壁面プラグ付き電源コード
<b>オプションアクセサリ</b>	Axis ジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート
<b>保証</b>	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>輸出管理</b>	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station の特長と機能については、[axis.com](https://axis.com) で  
AXIS Camera Station データシートを参照してください。



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:7

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
www.axis.com

**AXIS S9302**