

AXIS Q6052 PTZ Dome Network Camera

フォーカスリコールとLightfinderを搭載した36倍ズーム屋内対応PTZドーム

AXIS Q6052は、D1解像度、36倍光学ズーム、および高速で正確なパン/チルト性能を備えたハイエンド屋内用PTZドームです。フォーカスリコール機能で定義済みのエリアに瞬時にフォーカスしながら、Axis Lightfinderテクノロジーとデイナイト機能により、暗い場所でも高画質を確保することができます。Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。AXIS Q6052は、アクティブゲートキーパー、サードパーティー製の映像分析アプリケーションにも対応できる高いパフォーマンス、振動する環境でより滑らかな映像を実現する電子動体ブレ補正を提供します。双方向音声、音声検知、外部デバイス用I/Oポートおよび24 V AC/DC電源をに対応しています。

- > Axis Lightfinderテクノロジー
- > D1解像度と36倍光学ズーム
- > フォーカスリコール
- > Axis Zipstreamテクノロジー
- > IP52等級の防塵・防水機能



AXIS Q6052 PTZ Dome Network Camera

バリエーション
AXIS Q6052 60 Hz

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS

レンズ
3.3~119 mm、F1.4~4.2

水平画角: 47.0° -1.5°

垂直画角: 35.5° -1.1°

オートフォーカス、オートアイリス

デイナイト
赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え

最低照度
カラー: 0.15ルクス (30 IRE、F1.4)
カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.4)
白黒: 0.008ルクス

シャッター速度
1/300000~1/0.75秒 (50 Hz)
1/300000秒~1.0秒

パン/チルト/ズーム
パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒
チルト: 180°、0.05° ~450° /秒
36倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計432倍ズーム
E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、
ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向
表示、新しいパン0° の設定、調整可能なズームス
ピード

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High
Profile
Motion JPEG

解像度
D1 720x576~176x144 (50 Hz)

D1 720×480~176×120

フレームレート
すべての解像度で最大60フレーム/秒

キャプチャーモードPAL: すべての解像度で最大50フ
レーム/秒

キャプチャーモードNTSC: すべての解像度で最大60フ
レーム/秒

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマ
ルチストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

画像設定
手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベ
ル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コ
ントロール、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、
回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32
個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像フリー
ズ、自動霧除去、逆光補正
電子動体ブレ補正 (EIS)
ワイドダイナミックレンジ (WDR): 110 dB、影とハイ
ライトの復元

音声

音声ストリーミング
双方向: 全二重、半二重、単方向

音声エンコーディング
AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM
8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力にはマ
ルチケーブル (別売) が必要

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹
暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコント
ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、
証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によっ
て開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS
Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、
RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、
LLDP

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformなど、ソ
フトウェア統合のためのオープンAPI。www.axis.com
で仕様を入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System
(AVHS)
ONVIF[®] Profile SおよびONVIF[®] Profile G。詳細につい
てはonvif.orgを参照

イベントトリガー
検知機能: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動
体検知、衝撃検知、音声検知
ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度
PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、準備完了、
プリセット位置への到達

ストレージ: 中断、録画

システム: システムの準備完了

時刻: 繰り返し、スケジュールを利用
入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力、デジタル入
力

イベントアクション
デナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジス
トレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像の
バッファリング、SNMPトラップの送信

PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止

ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、
HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、
オーディオクリップの再生

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション
含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、
アクティブゲートキーパー、AXIS Fence Guard、
AXIS Motion Guard
音声検知
追加可能

AXIS Camera Application Platformに対応する、サード
パーティ製アプリケーションをインストール可能、
www.axis.com/acapを参照

概要

ケーシング
IP52規格準拠
メタルケース (アルミニウム)、アクリル (PMMA) クリ
アドーム

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
Axis PoE+ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC、
最大 37 W

IEEE 802.3at Type 2 Class 4

カメラ消費電力: 標準13 W、最大17 W
マルチケーブル:
20~28 V DC、標準11 W、最大16 W
20~24 V AC、標準17 VA、最大22 VA

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、AC/DC電源用マル
チコネクター (ケーブル別売): 4つの設定可能なアラ
ーム入出力、マイク入力、ラインモノラル入力、アク
ティブスピーカーへのラインモノラル出力用

ストレージ
SD/SDHC/SDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
SDカードおよびNASの推奨はwww.axis.comを参照

動作温度
0 °C ~ 50 °C
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40 °C ~ 65 °C

認証**EMC**

EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、
KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1

使用環境

IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC 60068-2-78

ネットワーク

NIST SP500-267

ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、
FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR

重量

カメラ: 2.6 kg、埋め込み取り付けキット: 3.2 kg

寸法

天吊型: 直径198 x 240 mm

埋込型: 直径248 x 243 mm

付属品

Axis PoE+ミッドスパン (1ポート)、天吊り/天井埋め
込み式マウント、スモークドームカバー
インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)

オプションアクセサリ

マルチケーブル

AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless
Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310
Video Surveillance Control Board、マルチユーザーデ
コーダライセンスパック

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ
ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェ
ア。www.axis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAXIS延長保証オプション。www.
axis.com/warrantyを参照