

AXIS T8607

Da Ethernet a fibra per AXIS Q60-C/-S

AXIS T8607 Media Converter Switch 24 V DC consente la connessione alla rete utilizzando cavi Ethernet standard o in fibra ottica che permettono di ridurre i costi di installazione delle telecamere su lunghe distanze. Perfetto per la sorveglianza urbana, negli aeroporti e per altre installazioni su lunghe distanze, AXIS T8607 è un dispositivo montato su guide DIN in grado di convertire un segnale Ethernet da utilizzare su cavi in fibra ottica. Gli integratori di sorveglianza in loco possono anche collegare monitor di installazione e computer portatili (tramite connettori RJ45) ad AXIS T8607 per la manutenzione e il controllo della telecamera. Lo switch media converter può essere collegato in cascata alla rete.

- > **24 V CC IN**
- > **Conversione da Ethernet a fibra ottica**
- > **Supporto per 10/100 Mbps**
- > **Due slot SFP e due porte RJ45**
- > **Compatibile con i dispositivi di rete Axis**



AXIS T8607 Media Converter Switch

Generale	
Alloggiamento	Metallo Colore: bianco NCS S 1002-B
Alimentazione	24 V CC, max 4 W (alimentatore non incluso)
Connettori	2x connettori RJ45 (10/100 Mbps): utilizzare cavi schermati (STP) CAT5 o superiore. 2x connettori SFP (100/1000 Mbps) per moduli SFP a fibra ottica o moduli SFP in rame 1x alimentazione 2x porte di ingresso/uscita di allarme configurabili Multicavo telecamera
Display e indicatori	Indicatore LED di alimentazione Indicatore LED di rete della telecamera Indicatore LED di rete (4x)
Conformità	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756
Montaggio	Montaggio su guida DIN
Ambiente	Interno/armadietto
Condizioni di funzionamento	Da -40°C a 75°C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40°C a 75°C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Approvazioni	EMC EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Classe A, KN24 Sicurezza IEC/EN 60950-1
Dimensioni	150 x 100 x 30 mm (5 15/16 x 3 15/16 x 1 3/16 pollici)
Peso	284 g
Accessori inclusi	Clip DIN montaggio a staffa
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility