

AXIS M4206-V Network Camera

HDMI対応のバリフォーカルミニドーム

AXIS M4206-V Network Cameraは、きめ細やかな全体画像から繊細なクローズアップまで、ニーズに合わせて、厳しい照明環境で鮮明でシャープなビデオ監視を提供します。超コンパクトで防塵性能を備えたケーシングは、どんな屋内環境にもシームレスに溶け込むように設計されています。AXIS M4206-Vの取り付けに必要なものは、天井や壁に取り付けるためのネジ2本のみです。カメラには、リモートから調整できるバリフォーカルレンズを搭載しています。40%以上の再生プラスチックを使用するAXIS M4206-Vは、環境にやさしく、柔軟で費用対効果が高い設置を可能にします。

- > 3メガピクセル/HDTV 1080p
- > リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズ
- > 厳しい照明条件のためのWDR
- > H.264、H.265のどちらもZipstreamをサポート
- > パブリックモニター用のHDMI出力



AXIS M4206-V Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.5"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
バリフォーカル、3~6mm、F2.0
水平画角 : 100° ~ -45°
垂直画角 : 72° ~ -34°
リモートフォーカス/ズーム、固定アイリス

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
カラー : 0.26ルクス (50 IRE、F2.0)
白黒 : 0.05ルクス (50 IRE、F2.0)

シャッター速度
1/10000秒～1/5秒

カメラ調整
パン±180°、チルト-40° ~ +65°、回転±105°
任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることができます

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main、High Profile
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
2048x1536～320x240

フレームレート
25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)

ビデオストリーミング
H.264、H.265およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264/H.265 VBR/MBR
HDMI

マルチビューストリーミング
最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に切り取り

HDMI出力

HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

画像設定

圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、WDR:最大110 dB (撮影シーンによる)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク
回転:0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ

ネットワーク

セキュリティ

パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP[®]、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、HDMI、LLDP、MQTT v3.1.1

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platform含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能

One-Click Cloud Connection

ONVIF[®] Profile G、ONVIF[®] Profile S、およびONVIF[®] Profile T、仕様はonvif.orgを参照

イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使われるためOpenSSL Project (openssl.org)によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントアクション

ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有

画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング

通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMP トラップ

オーバーレイテキスト

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション 含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection
追加可能

AXIS People Counter、AXIS Occupancy Estimator、
AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、
AXIS Random Selector、AXIS Queue Monitor
AXIS Camera Application Platform に対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、
axis.com/acap を参照

概要

ケーシング

IP42防水防塵、IK08耐衝撃保護等級に準拠、ハードコーティングされたドームカバーを備えたポリカーボネートおよびアルミニウムケーシング (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)

カプセル化された電子部品

カラー: 白 NCS S 1002-B

ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ

PVC不使用、43%再生プラスチック

メモリー

RAM 512MB、フラッシュ 512MB

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2

標準3.2W、最大4.6W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
HDMI タイプD

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応

SDカード暗号化に対応

NAS (Network Attached Storage) への録画に対応

推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

0 ° C ~ 45 ° C

湿度 10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件

-40 ° C ~ 65 ° C

湿度: 5% ~ 95% RH (結露不可)

認証

EMC

EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 55024、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、IEC 62236-4、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252

使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC/EN 60529
IP42、IEC/EN 62262 IK08

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

高さ: 71 mm

直径 121 mm

重量

350g

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリー

AXIS T94C01L Recessed Mount
AXIS T94C01U Universal Mount
AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate
AXIS M42 Casing A Black 4P
AXIS M42 Smoked Dome A 4P
AXIS T91A33 Lighting Track Mount
AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount
AXIS TM3101 Pendant Wall Mount
AXIS Surveillance Card

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。