

AXIS P1280-E Thermal Network Camera

屋内と屋外での目立ちにくい熱感知

AXIS P1280-Eは、誤報率を低減し、信頼性の高い検知を実現するコスト効率の高い屋内/屋外用のサーマルカメラです。このカメラは、個人情報侵害しない監視用センサーとして使用できます。特定の要件に合わせて、広角ビュー用の2.2 mmレンズと、検知距離の長い狭角ビュー用の4 mmレンズを選択できます。AXIS P1280-Eには分析機能が内蔵され、AXIS Perimeter Defenderおよびサードパーティ製の分析アプリケーションにも対応します。柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザインにより、壁面の裏側での目立たない監視や、天井への設置、埋め込み設置など、さまざまな設置が可能です。

- > 低価格ながら信頼性の高い検知
- > サーマル技術で誤報率を低減
- > 分析機能を内蔵
- > レンズを選択できる2つのモデル
- > 屋外対応の目立ちにくいセンサーユニット



AXIS P1280-E Thermal Network Camera

カメラ		一般	
モデル	AXIS P1280-E 2.2 mm AXIS P1280-E 4 mm	ケーシング	メインユニット：ポリカーボネートケーシング カラー：白NCS S 1002-B サーマルセンサーユニット：IP66、IP67準拠、アルミニウム
撮像素子	非冷却マイクロボロメータ208 x 156ピクセル、ピクセルサイズ12 µm、スペクトル範囲：8~14 µm	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
レンズ	AXIS P1280-E 2.2 mm: アサーマル、2.2 mm、F1.05 水平画角：63° 垂直画角：47° AXIS P1280-E 4 mm: アサーマル、4 mm、F1.2 水平画角：35.4° 垂直画角：28° 最短撮影距離：1 m	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.0 W、標準2.5 W
感度	NETD < 100 mK	コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクタ センサーユニット接続用RJ12コネクタ
ビデオ		ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応(SDカードは付属していません) SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	動作条件	メインユニット：-20 °C~50 °C 湿度10~85% RH (結露不可) サーマルセンサーユニット：-30 °C~55 °C 湿度10~100% RH (結露可)
解像度	センサーは208 x 156。画像は最大640 x 480までスケールアップ可能	保管条件	-40°C~65°C
フレームレート	最大8.3フレーム/秒	認証・認可	EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 23 Class B、IEC/EN/UL 62368-1、EN 50581、EN 50121-4、IEC 62236-4、EAC、KC KN32 Class B、KC KN35 サーマルセンサーユニット：IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP66/IP67、IEC/EN/UL 60950-22 ネットワーク NIST SP500-267
ビデオストリーミング	H.264 (Main、Baseline、High Profile) およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR	外形寸法	メインユニット：16 x 46 x 109 mm (0.6 x 1.8 x 4.3 in) 熱感知センサーユニットAXIS P1280-E 2.2 mm : 53 mm (2.1 in) 直径30 mm (1.2 in) ケーブル：12 m (39 ft) 熱感知センサーユニットAXIS P1280-E 4 mm : 62 mm (2.4 in) 直径30 mm (1.2 in) ケーブル：12 m (39 ft)
画像設定	輝度、シャープネス、コントラスト、自動ゲイン調整、ゲイン、画像の回転、パレット、圧縮、画像のミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)、Axis コリドールフォーマット	重量	メインユニット：72 g (0.16 lb) ケーブル付きサーマルセンサーユニット：370 g (0.8 lb)
ネットワークセキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1 ユーザーライセンス)、AVHS認証キー AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	オプションアクセサリ	AXIS F8203 Fixed Mount Bracket AXIS F8204 Mounting band AXIS F8205 Bullet Accessory AXIS F8212 Trim Ring AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS Surveillance Card AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS RJ12 Plug AXIS T8129 PoE Extender その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
システムインテグレーション		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms を参照
アプリケーションインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウェア統合のためのオープンAPI。 axis.com で仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S。仕様については onvif.org を参照	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
イベントトリガー	分析機能、ハードウェアの温度、エッジストレージイベント、タイムスケジュール、ビデオ動体検知、ライブストリームへのアクセス	輸出管理	本製品には、米国製の制御されたテクノロジー/コンポーネントが含まれており、米国輸出管理規則 (EAR) が常時適用されます。関連する国内および国際 (再) 輸出管理規則に従う必要があります。
イベントアクション	ファイルのアップロード：電子メール、FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP プリ/ポストアラーム映像のバッファリング SNMPトラップの送信		
データストリーミング	イベントデータ		
設置支援機能	ピクセルカウンター		
分析機能			
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、AXIS Guard Suite 追加可能 AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 axis.com/acap を参照		

- a. この製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project* (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアと*Eric Young* (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility