

AXIS P1214-E Network Camera

屋外で目立たずに監視を行える、超小型HDTVカメラ

AXIS P1214-Eは目立たない監視用途の超小型HDTV 720pカメラで、近距離での被写体撮影に最適です。屋内外設置用の幅広い取付けオプションをご用意しています。AXIS P1214-Eはメインユニットと独立したセンサーユニットで構成されており、最大8 mまで離れて設置することができます。IP66規格に準拠したこのセンサーユニットは、付属のマウントブラケットを使用して平面に埋め込むか、付属のハウジングを使用して平面に取り付けできます。AXIS P1214-Eは、いたずら警告、動体検知など、強力なイベント管理機能とインテリジェントビデオ機能を搭載し、サードパーティ製アプリケーションをサポートします。

- > IP66規格に準拠したセンサーユニット
- > 機能的で非常に目立たないデザイン
- > HDTV 720p
- > エッジストレージ
- > 複数のH.264ストリーミング



AXIS P1214-E Network Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/4"

レンズ
固定アイリス、固定焦点
2.8mm、F2.0
水平画角 : 81°
垂直画角 : 44°

光感度
1.0-10000ルクス

シャッター速度
1/24500~1/6秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG

解像度
1280×720~320×180

フレームレート
すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
フレームレートおよび帯域幅の制御、H.264 VBR/CBR

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、低照度での動作の微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク、Axisコリドールフォーマット

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。www.axis.comで仕様を入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)。
One-Click Cloud Connection。
ONVIF Profile S。仕様についてはwww.onvif.orgを参照

分析機能
ビデオ動体検知、いたずら警告
AXIS Camera Application Platformに対応する、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。
www.axis.com/acapを参照

イベントトリガー
ビデオ分析、外部入力、ビデオ信号の停止

イベントアクション
ファイルのアップロード : FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
通知 : 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
外部出力の駆動
エッジストレージへのビデオ録画
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

データストリーミング
イベントデータ

概要

ケーシング
メインユニット : ポリカーボネートケーシング
センサーユニット : IP66およびNEMA 4X準拠アルミニウムケーシング

メモリー
RAM 256MB、フラッシュ128MB

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1
Class 2 (最大6.49 W)
8~28 V DC、最大4.7 W

コネクター

10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45
センサーユニット接続用RJ12コネクター
電源用ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応
SDカードおよびNASの推奨は、www.axis.comを参照

動作温度

-20 °C ~ 50 °C
メインユニット : 湿度10~85% RH (結露不可)
センサーユニット : 湿度10~100% RH (結露可)

保管条件

-40°C ~ 65°C

認証

EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、
KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-6 Class 4M4、IEC 60068-2-27 Class 4M3、
60068-2-78 Class 3K3
センサーユニット : IEC/EN/UL 60950-22、
IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、
IEC 60068-2-78 Class 4K3

寸法

直径 20 x 52 mm

重量

メインユニット : 109 g
センサーユニット : 250 g

付属品

取付キット、インストールガイド、Windows用デ
コード (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー

オプションアクセサリ

取り付けブラケット、AXIS T8120 Midspan 15 W 1-
port、AXIS P7701 Video Decoder、AXIS P8221
Network I/O Audio Module

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion version 3、AXIS Camera Station、
Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理
ソフトウェアはwww.axis.com/techsup/softwareを参
照してください

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。