



A1210

A1610

DOOR CONTROLLER

Numero di porte	Una porta	Due porte
Applicazione	Design compatto per l'installazione in qualsiasi ambiente	Pronto all'uso in interni ed esterni*
Installazione tipica	A parete, su guida DIN, in armadietto personalizzato	A parete, su guida DIN, in armadietto personalizzato
Varianti del dispositivo	Armadietto: A1210 Barebone: A1210-B Kit per 4 porte: A1214	Armadietto: A1601 Barebone: A1610-B

CONTROLLO ACCESSI

Numero di credenziali	250,000	250,000
Numero di eventi in cronologia	250,000	250,000
Secure element	Axis Edge Vault con archiviazione sicura delle chiavi	Axis Edge Vault con archiviazione sicura delle chiavi
Tipo di identificazione	Badge, PIN, QR code, targa	Badge, PIN, QR code, targa

HARDWARE

Lettori	2 OSDP o 1 Wiegand	4 OSDP o 2 Wiegand
Relè	1 relè Form C Contatto pulito o non pulito (12 V CC/24 V CC)	2 relè Form C Contatto pulito o non pulito (12 V CC/24 V CC)
Power budget serratura porte	PoE+ 900mA a 12V DC 1600mA a 12V	PoE+ 900mA a 12V DC 1800mA a 12V
I/O	2 I/O configurabili	6 I/O configurabili
Alimentazione	PoE+ o CC (12 V CC)	PoE+ o CC (10 V-28 V CC)
Power budget totale	PoE+: 1.300 mA a 12 V CC CC: 2.100 mA a 12 V CC	1.300 mA a 12 V CC CC: 2.100 mA a 12 V CC
Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a 70 °C (da 32 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
Dimensioni	144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 pollici)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 pollici)

*È necessario un armadietto omologato per esterni

Per ulteriori informazioni, visitare:
www.axis.com/it-it/products/network-door-controllers