

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Serveur et client prêts à l'emploi pour la surveillance UHD

AXIS Camera Station S1116 Recorder est un poste de travail prêt à l'emploi validé pour la surveillance fiable à haute définition jusqu'à 4K. Pour une installation rapide et facile, l'AXIS S1116 est préconfiguré et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station comprenant les licences pour 16 canaux ainsi que tous les logiciels système nécessaires. L'outil AXIS Site Designer permet d'importer facilement la configuration système et AXIS Camera Station permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti du large éventail d'appareils de vidéosurveillance d'Axis. Avec les disques durs de niveau professionnel, le système d'exploitation stocké sur le disque SSD et la capacité de stockage extensible, l'AXIS S1116 fournit à votre système la fiabilité et les hautes performances que vous en attendez.

- > [Facilité d'installation](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)
- > [Garantie de 5 ans](#)



AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Licences	16 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément).	Diffusion vidéo	Vidéo en direct : Jusqu'à 25 vues divisées ou vue de caméra 1 x 4 K Lecture : Vues divisées 4 x 1080p ou vue de caméra 1 x 4 K Prise en charge de 2 moniteurs.
Évolutivité du système	Qualifié pour 32 canaux vidéo et 64 portes	Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 32 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 256 Mbit/s.
Matériel			
Processeur	Intel® Core™ i5	Général	
Mémoire	8 Go	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 128 Go
Stockage	Disque dur professionnel Emplacement disque dur total : 2 Emplacement disque dur libre : 1 Stockage prêt à l'emploi : 8 To (1 x 8 To)	Conditions d'utilisation	0°C à 45°C (32°F à 113°F)
RAID	Niveaux RAID : 0, 1	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Carte graphique	Intel® HD Graphics	Homologations	CEM EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Alimentation	360 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 5,0 - 2,5 A)	Dimensions	274 x 154 x 350 mm (10,8 x 6,1 x 13,8 po)
Connecteurs	Face avant : 1 x prise audio universelle 2 x USB 2.0 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C Face arrière : 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 2 x DisplayPort™ 1.2 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 sortie de ligne audio 1 x port série	Poids	7,4 kg (16 lb)
Vidéo		Accessoires fournis	Cordon d'alimentation, clavier, souris
		Accessoires en option	Joysticks et tableaux de commande Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
		Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility