

AXIS T6101 Audio and I/O Interface

音声およびI/Oポートをシームレスにカメラに追加

AXIS T6101 Audio and I/O Interfaceを利用すると、必要な機能が内蔵されていないコンパクトでコスト効率に優れたAxisカメラで、双方向音声およびI/O接続を使用できるようになります。ポートキャストテクノロジーにより、AXIS T6101はカメラのIPアドレスを使用して、音声およびI/O接続をカメラに統合されたようにし、ネットワーク上で音声およびビデオを1つのストリームで送信できるようにします。このプラグアンドプレイ対応の音声およびI/Oインターフェースは、スイッチとAxisカメラの間のどこにでもインストールできるため、まさに必要な場所にポートが提供されます。

- > 双方向音声および設定可能なI/Oポート
- > ポートキャストテクノロジーにより追加IPアドレスなしで接続可能
- > 1ストリームで音声およびビデオを送信
- > AXIS T94S01P Conduit Back Boxに取り付けられるよう設計
- > Power over Ethernet



AXIS T6101 Audio and I/O Interface

音声		持続可能性	PVC不使用
音声ストリーミング	双方向	表示およびインジケータ	ステータスLED
音声エンコーディング	接続されたカメラの音声圧縮機能に基づきます (カメラのデータシートを参照)。 AXIS T61シリーズは次の規格に対応します: 24 bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート	電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2または3 (選択可能) AXIS T6101がカメラに電力を供給
音声入力/出力	外部マイク/ライン入力およびライン出力	コネクタ	PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック 音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
I/Oインターフェース		取り付け	スイッチとカメラの間のどこにでも接続。CAT5ケーブル使用時の最大距離: 100m。
I/O機能	設定可能な2つの状態監視入力/デジタル出力 12V DC出力、最大負荷50mA	動作条件	-40 °C~55 °C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)
ネットワーク - 対応するカメラで		保管条件	-40 °C~65 °C
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	認証規格	EMC EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KC KN32 Class B、KC KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP	外形寸法	90 mm x 62 mm x 23 mm
システムインテグレーション - 対応するカメラで		重量	100g
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 ワンクリック接続を備えたAXIS Guardian	付属アクセサリ	インストールガイド、取付ブラケット、I/Oコネクタ
分析機能	含まれるもの 音声検知 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)	オプションアクセサリ	Axis T94501P Conduit Back Box、AXIS T8351 Mk II、AXIS T8353A Microphone AXIS T83 受動型赤外線モーションディテクター その他のアクセサリについては、axis.comを参照
イベントトリガー	ビデオ分析、状態監視外部入力	ビデオ管理ソフトウェア	対応するカメラにおいて: AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsで入手可能
イベントアクション	外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オーディオクリップの再生	保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。
データストリーミング	イベントデータ		
一般			
対応製品	サポートされている製品の全リストについては、axis.com/products/axis-t6101を参照してください。一部の製品では、データシートに記載される十分な電力を供給するために、追加のミッドスパンが必要です。	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェア、(www.openssl.org)、およびEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
ケーシング	ポリカーボネートケーシング、金属製ベース、カプセル化された電子部品 カラー: 白 NCS S 1002-B	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility