

AXIS Camera Station S2216 Appliance

UHD監視用のPoEスイッチを搭載したオールインワンレコーダー

AXIS Camera Station S2216 Applianceはオールインワンの録画ソリューションです。管理可能なPoEスイッチを搭載し、最大4Kの高精細な映像をサポート、信頼性の高い監視を実現します。すばやく簡単にインストールできるように、AXIS S2216にはAXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェアが事前にインストールされており、16チャンネル分のライセンスと、必要なすべてのシステムソフトウェアが含まれています。AXIS Camera Stationの直感的なユーザーインターフェースにより、ユーザーはAxisの幅広い映像監視カメラやその他のIP製品を最大限に活用できます。オペレーティングシステムがソリッドステートドライブ(SSD)に格納され、5年間のハードウェア保証が付属するAXIS S2216は、信頼性の高い監視ソリューションを提供します。

> PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション

> 最大4K解像度による高精細な監視

> AXIS Camera Stationライセンスが付属

> Axis製品との完全な互換性



AXIS Camera Station S2216 Appliance

ライセンス	16個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。	一般	
システムの拡張性	最大16個のビデオチャンネルと32個のドアに対応	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 120 GB SSD
ハードウェア		セキュリティ	オペレーティングシステムドライブと録画ドライブの暗号化によるセキュリティ対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
プロセッサ	Intel® Core™ i5	動作条件	0° C~40° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
メモリー	8 GB	保管条件	-40° C~65° C
ストレージ	監視クラスのHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 2 すぐに利用可能なストレージ: 8 TB (2x4 TB)	認証規格	EMC CNS 13438、EAC、EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A 安全性 IEC/EN 60950-1、IEC/EN 62368-1、KC-Mark、UL 62368-1、IS 13252
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 未設定 RAIDレベル: 0, 1, 10	寸法	476 x 440 x 45 mm、1Uシャーシ
スイッチ	搭載ポート数16、合計電源容量260 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4	重量	11 kg
グラフィックカード	Intel® HD Graphics	付属アクセサリ	ラックレール、電源コード
電力	最大520 W、260 W PoE専用 100~240V AC、6.5~2.5A、50/60Hz	オプションアクセサリ	Surveillance Hard Drive 4 TB (Axisから購入可能) Axisデスクトップターミナル Axisイーサネットサージ保護器 その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
コネクター	前面: USB 3.0 ×1 音声ライン入力 ×1 音声ライン出力 ×1 スイッチ背面: PoEポート 10/100Mbps ×16 SFP 10/100/1000 Mbps ×1 RJ45 10/100/1000Mbps ×1 サーバー背面: RJ45 10/100/1000Mbps ×1 USB 2.0 ×2 1 Displayport™ HDMIポート ×1	保証	レコーダーとハードドライブ: 5年保証については、 axis.com/warranty を参照
ビデオ		輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。
ビデオストリーミング	ライブビュー: 4Kストリーム全画面 ×1 1080p ×4分割 最大16分割ビュー モニター2台をサポート、最大1台の4Kモニター推奨 再生: ライブビューと同じ分割シナリオに対応 モニター1台のみサポート 高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。		
録画	最大16個のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大256メガビット/秒		

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。