

## AXIS T91A23

### Fixation flexible pour dalles de faux-plafond

AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount est un accessoire unique destiné au montage de caméras et de supports Axis sur divers systèmes de dalles de faux-plafond. Cette fixation sans perçage qui ne nécessite que quelques modifications du plafond permet de gagner du temps et de faire des économies lors de l'installation. En cas de besoin, la caméra peut rapidement être repositionnée le long des rails de la dalle pour couvrir un champ de vision différent. AXIS T91A23 est compatible avec le câble de sécurité AXIS pour une installation au plafond sécurisée. La fixation est idéale pour les environnements commerciaux, bancaires et scolaires.

- > **Fixation rapide à la dalle de plafond**
- > **Installation sans perçage ni détérioration des dalles de plafond**
- > **Repositionnement facile de la caméra en cas de besoin**
- > **Compatible avec une large gamme de systèmes de faux-plafonds**



## AXIS T91A23

<b>Modèles</b>	AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount	<b>Environnement</b>	Intérieur
<b>Général</b>		<b>Boîtier</b>	Plastique Couleur : blanc NCS S 1002-B
<b>Montage</b>	Compatible avec les dalles de plafond (barres de soutien en T) : 15 mm (0,6"), 24 mm (0,9"), 35 mm (1,4") Compatible avec les dalles de plafond : Bords droits, Bords standard (profondeur max. 10 mm (0,4"))	<b>Développement durable</b>	Sans PVC
<b>Produits pris en charge</b>	Directement compatible avec : AXIS M2025-LE, AXIS M2026-LE Mk II, AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE, AXIS M3044-V, AXIS M3044-WV, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M3104, AXIS M3104-L, AXIS M3104-LVE, AXIS M3105, AXIS M3105-L, AXIS M3105-LVE, AXIS M3106-L Mk II, AXIS M3106-LVE Mk II, AXIS M4216-V, AXIS M4216-LV, AXIS M5054, AXIS M5055, AXIS M5065, AXIS P3224-LV Mk II, AXIS P3224-V Mk II, AXIS P3225-LV Mk II, AXIS P3225-LVE Mk II, AXIS P3225-V Mk II, AXIS P3225-VE Mk II, AXIS P3227-LV, AXIS P3227-LVE, AXIS P3228-LV, AXIS P3228-LVE, AXIS P3367-V, AXIS P3374-LV, AXIS P3375-LV, AXIS P3375-V, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE, AXIS Companion Eye Mini L, AXIS Companion Bullet Mini LE <b>AXIS T91A10 Mounting Kit, nécessaire pour :</b> AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 avec AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 avec AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 avec AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E <b>AXIS T91A11 Stand White, nécessaire pour :</b> AXIS M10 Series, AXIS M11 Series, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW <b>AXIS T91B21 Stand Black/White, nécessaire pour :</b> AXIS P13 Series, AXIS Q16 Series	<b>Conditions d'utilisation</b>	De -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
		<b>Conditions de stockage</b>	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
		<b>Homologations</b>	<b>Sécurité</b> IEC/EN 62368-1 <b>Environnement</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2 , IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
		<b>Dimensions</b>	Hauteur : 23,5 mm (0,9") ø 111,5 mm (4,4")
		<b>Poids</b>	76 g (0,17 lb)
		<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation, vis de montage, vis de montage UNC, vis de blocage
		<b>Garantie</b>	Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
		Responsabilité environnementale : <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Charge maximale</b>	2000 g (4,4 lb)		