

## AXIS T90D20

### 설치가 용이한 고성능 조명기

최신 LED 기술을 기반으로 한 차세대 Axis 조명기는 필요한 곳에 더 많은 빛을 제공합니다. 조명 거리가 더 길어지고 빛의 낭비를 최소화하며 전경 개체의 과다 노출을 방지합니다. 교체 가능한 렌즈를 사용하면 조명 각도를 네트워크 카메라의 화각과 일치하도록 최적화할 수 있습니다. AXIS T90D20 IR-LED Illuminator에는 AC/DC 또는 PoE 미드스팬 또는 PoE 스위치를 사용하여 쉽고 유연하게 설치할 수 있도록 PoE 전원 입력이 제공됩니다. Axis 조명기의 전력 조정 및 원격 측정 제어(AC/DC 모델만 해당)와 같은 통합 에너지 절약 기능은 에너지 절감 가능성을 높입니다.

- > 낮은 전력 소비량
- > 유연한 조명 각도
- > 원격 제어로 간편한 설정
- > AC/DC 또는 PoE 전원 입력 선택
- > 다양한 마운팅 옵션



# AXIS T90D20

<b>모델</b>	AXIS T90D20 IR-LED Illuminator, AC/DC 제품 AXIS T90D20 IR-LED Illuminator, PoE 제품	<b>승인</b>	<b>EMC</b> FCC Part 15.107 및 15.109 Class B, ICES-003 Issue 6 Class B, EN 55032 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B, EN 55015, EN 55024, EN 50130-4, EN 61547 <b>EMC AC/DC 제품</b> KCC KN15, KN 61547
<b>일반</b>			
<b>호환 제품</b>	적외선 차단 필터가 있는 모든 Axis 카메라		
<b>거리</b>	표준 렌즈 10° x 10° 사용: 144m(472ft) 오목 렌즈 35° x 10° 사용: 78m(256ft) 오목 렌즈 60° x 25° 사용: 54m(177ft) 오목 렌즈 80° x 30° 사용: 36m(118ft) 옵션 오목 렌즈 120° x 50° 사용: 24m(79ft)		<b>안전</b> IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471(위험 그룹 2), C22.2 No 250.0-08, UL 2108
<b>전원</b>	<b>AC/DC 제품</b> 전원 입력: 12~24V AC/DC AC 주파수: 50 ~ 60Hz 최대 조명: 18W 대기 모드: 0.3W <b>PoE 제품</b> PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 최대 조명: 20W 대기 모드: 2.2W	<b>치수</b>	100 x 135 x 66mm(4 x 5 x 2.5인치) 케이블 길이: 2.5m(8.2ft)
<b>제어 기술</b>	<b>AC/DC 제품</b> 통합된 푸쉬 버튼 또는 원격 제어 사용 시: 전력 수준, 포토셀 감도, 원격 활성화를 위한 원격 측정 링크, 타이머 <b>PoE 제품</b> 통합된 푸쉬 버튼 또는 원격 제어 사용 시: 전력 수준, 포토셀 감도, 타이머	<b>무게</b>	950g(2.11lb)
<b>유형</b>	850nm 반은폐형	<b>포함 액세서리</b>	서로 다른 빔 각도를 가진 세 쌍의 오목 렌즈: 35°, 60° 및 80° IP66 등급의 케이블 커플러(PoE 제품 전용)
<b>각도</b>	오목 렌즈 미사용: 10° 오목 렌즈 사용: 35°, 60°, 80°, 120° <sup>a</sup>	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS T90B Remote Control AXIS IR Diverging Lens B 120° AXIS T90 Wall-and-Pole Mount AXIS T90 Single Bracket AXIS T90 Multi Bracket AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port AXIS T8134 60 W Midspan AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port AXIS T8144 60 W Industrial Midspan AXIS T8508 PoE+ Network Switch AXIS T8516 PoE+ Network Switch AXIS T8524 PoE+ Network Switch AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch 전원 어댑터 PS-24 Power Supply PS24 240 W 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 참조
<b>케이스</b>	알루미늄 및 폴리카보네이트 컬러: 블랙	<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>디스플레이 및 표시기</b>	LED 표시기		
<b>설치환경</b>	실내 및 실외용		
<b>마운팅</b>	벽면, 천장, 폴, 고정형 카메라 하우징		
<b>작동 조건</b>	-50°C ~ 50°C(-58°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)		
<b>저장 조건</b>	-50°C ~ 70°C(-58°F ~ 158°F)		

a. 120° 오목 렌즈는 옵션 액세서리

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)