

AXIS P1265 Network Camera

非常に目立ちにくいHDTV 1080pピンホールカメラセット

AXIS P1265 Network Cameraは、目線の高さでの目立ちにくい屋内監視に適した、コスト効率の良いHDTV 1080p解像度のモジュラー型ピンホールカメラセットです。たとえば、ATMや自動販売機などに合わせて、狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用のピンホールを開けただけの金属パネルに埋め込むこともできます。WDR Forensic Captureを搭載し、光の変動が激しいシーンにも対応します。AXIS P1265には、マウントブラケットと8メートルの着脱可能なケーブルが付属します。

> HDTV 1080pの解像度

> WDR Forensic Capture

> 水平画角91°のピンホールレンズ

> Axis Zipstream

> Power over Ethernet



AXIS P1265 Network Camera

カメラ		一般	
撮像素子	1/2.9インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	ケーシング	AXIS P12 Mk II Main Unit : スチールおよびプラスチック センサーユニット : プラスチック、アルミニウム
レンズ	固定アイリス、固定焦点、ピンホール 3.7 mm、F2.5 水平画角 : 91° 垂直画角 : 45°	環境保護	PVC不使用
最低照度	カラー : 0.27ルクス	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
シャッター スピード	1/32500秒～2秒	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.0 W、標準2.5 W
ビデオ		コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクター センサーユニット接続用RJ12コネクター
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
解像度	1080p	動作条件	-20 °C～50 °C 湿度10～85% RH (結露不可)
フレームレート	25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	保管条件	-40 °C～65 °C (-40 °F～149 °F) 湿度5～95% RH (結露不可)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可 能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR	認証・認可	EMC EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 環境 EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27 ネットワーク NIST SP500-267
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、 露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の回転、コリドー ルフォーマット、WDR Forensic Capture、オーバーレイ (テ キスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング	外形寸法	AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x 1.8 x 4.3 in) AXIS FA1125 Sensor Unit : 28 x 24 x 20 mm (1.1 x 0.9 x 0.8 in) センサーユニットのケーブル : 8 m (26 ft)
ネットワーク		重量	AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0.16 lb) AXIS FA1125 Sensor Unit : 12.2 g (0.03 lb) センサーユニットのケーブル : 128 g (0.28 lb)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコン ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明 書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付き ファームウェア	付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザ ライセンス) 8 m ブラックケーブル、ロックナット (×1)、 AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	オプション アクセサリ	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender Network cable coupler indoor slim AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
システムインテグレーション		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ ア。詳しくは axis.com/vms を参照してください。
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソ フトウェア統合のためのオープンAPI。 axis.com で仕様を 入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T。 仕様については onvif.org を参照	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくださ い。
イベント トリガー	分析機能 エッジストレージイベント	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェア が含まれています。	
イベント アクション	ファイルのアップロード : 電子メール、FTP、HTTP、 HTTPS、ネットワーク共有 イベント通知 : 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP ブリ/ポストアラーム映像のバッファリング SNMPトラップの送信、WDRモード		
設置支援機能	ピクセルカウンター	環境責任 : axis.com/environmental-responsibility	
データストリー ミング	イベントデータ		
分析機能			
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、 AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection 追加可能 AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能、 axis.com/acap を参照		