



## AXIS Companion Switch 4CH 4ポート10/100 Mbps PoE+スイッチ

この手のひらサイズのAXIS Companion Switchは、プラグアンドプレイインストールが可能な最大4台のネットワークカメラにネットワークと電力を提供します。AXIS Companion Switchを中央電源として使用すると、設置とメンテナンスの両方が簡単になります。このスイッチは、少数のカメラと基本的なビデオストレージ要件しかない小規模システム向けに、AXIS Companion Card 64 GBと共に使用するように設計されています。

- > 4ポート10/100 Mbps 802.3af/at PoE+
- > 1ポート10/100 Mbpsスイッチ
- > 60 W PoEの電源容量
- > ネットワーク診断 / PoEステータスのLEDインジケーター
- > エネルギー効率に関してLevel VI規格準拠

# AXIS Companion Switch 4CH

## 概要

ケーシング  
金属  
色: 白

環境  
屋内用

寸法  
90 x 80 x 21 mm

重量  
172 g

入力  
100~240 V AC、50~60 Hz  
最大62 W  
電源プラグの極性: 中心ピンがプラス (+)

出力  
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3  
Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4  
最大合計60 W  
4x15 W、2x30 W、または1x30 W + 2x15 W

コネクター  
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (×1)  
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE (×4)

動作温度  
0 ° C ~ 50 ° C  
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

保管条件  
-10 ° C ~ 70 ° C  
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

認証  
EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Class B  
EN 55024  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
FCC Part 15 Subpart B Class B  
ICES-003 Class B  
IEC/EN/UL 60950-1  
IEC/EN/UL 62368-1  
CE  
WEEE  
EN 50581

付属品  
インストールガイド  
電源コード  
電源アダプター  
ゴム脚 (×4)  
取り付け金具 (×2)

保証

Axis 3年保証については、[www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)を参照