

AXIS TU6005 Plenum Cable

Cable de cámara de red para la serie AXIS F

Diseñado para su instalación en cámaras de aire, este resistente y flexible cable para interiores es compatible con AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor y AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un radio de flexión de 32 mm, este cable de datos de alta velocidad ofrece una gran capacidad de ancho de banda para minimizar la latencia entre la unidad de sensor y la unidad principal. Se presenta en dos longitudes diferentes: 8 m y 20 m.

- > **Aprobado para uso en falso techo plenum**
- > **Radio de flexión de 32 mm**
- > **8 m y 20 m**
- > **Conectores SMA-FAKRA de alta resistencia**



AXIS TU6005 Plenum Cable

General		Peso	8 m: 250 g 20 m: 640 g
Alimentación	Impedancia: 50 ohmios	Productos compatibles	AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Frecuencia	0-3 GHz	Accesorios opcionales	AXIS TU6006 Kit de conectores FAKRA
Conectores	SMA FAKRA	Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 85 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Homologaciones	UL CMP E329281		
Dimensiones	color: negro Longitud: 8 m y 20 m ø 4 ±0,15 mm (0,16 in) Longitud máxima de cables interconectados: ≤ de 20 m Radio de flexión: 32 mm		