

AXIS P1367 Network Camera

あらゆる照明状況での5メガピクセルの優れた監視

フルフレームレートでの5メガピクセルの解像度によって、細部まで明瞭な優れた映像品質を実現します。明るい照明状況では、P-Irisによって最適な明瞭さの画像が得られます。照明条件が複雑な場所や暗い場所では、Forensic WDRとLightfinderを併用することで細部が明瞭になります。このCSマウントカメラでは、さまざまな状況で柔軟にレンズを変更することができます。Axis Zipstreamテクノロジーは、帯域幅とストレージ使用量を節減するために、高い映像品質を維持しながらビデオストリームを最適化します。強化された処理機能により、カメラはビデオ分析アプリケーションを追加できるように最適化されています。

- > 25/30フレーム/秒で5メガピクセルの解像度
- > CSマウントおよびi-CSに対応
- > LightfinderおよびForensic WDR
- > Zipstream
- > インテリジェント映像に対応する高性能



AXIS P1367 Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris
バリフォーカル2.8~8.5 mm、F1.2
水平画角：104° ~36°
垂直視野:55° ~20°

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.15ルクス
白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.2)

シャッター速度
1/55500秒~2秒

システムオンチップ (SoC)

モデル
ARTPEC-6

メモリー
RAM 1 GB、フラッシュ512 MB

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
3072x1728 (5メガピクセル) ~160x90

フレームレート
すべての解像度で25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定
彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR:シーンに応じて最大120 dB、ホワイトバランス、デイナイトモード閾値、露出モード、露出エリア、圧縮、方向:0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、画像のミラーリング、テキストと画像のオーバーレイ、プライバシーマスク

パン/チルト/ズーム
デジタル PTZ
アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向、全二重

音声エンコーディング
AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力、内蔵マイクロフォン (オン/オフを切り替え可)

ネットワーク

セキュリティ
ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア
総当たり攻撃による遅延からの保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS¹、HTTP/2、TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (設定不要)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照)。
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能

分析機能
同梱
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知
サポート
AXIS Digital Autotracking
対応するアクセサリと組み合わせて使用することで、追加の用途に対応できます。詳細については、Axis パートナーにお問い合わせください。
AXIS Camera Application Platform に対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

イベントトリガー
分析機能、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール
MQTTサブスクライブ

イベントアクション
ファイルのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
外部出力の駆動
エッジストレージへの映像の保存、音声クリップの再生
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング
PTZプリセット、ガードツアー、オーバーレイテキスト
デイナイト機能の切り替え、ステータスLEDの駆動
MQTTパブリッシュ
SNMPトラップの送信

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス

概要

ケーシング
金属 (亜鉛)
カラー (ふた):白 NCS S 1002-B
筐体の色:黒 NCS S 9002-N

取付
1/4"-20三脚ネジ穴
カメラスタンド付属

サステナビリティ
PVC不使用

電源
8~28 V DC、最大8.8 W、通常5.0 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大8.9 W、標準5.0 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O：4ピン2.5 mmターミナルブロック: 入出力設定可能なポート×2 (出力 12 V DC、最大負荷50 mA)
RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重)
DC入力ターミナルブロック、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
i-CSコネクタ (PアイリスおよびDCアイリスと互換)
セキュリティロックスロット

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.com を参照

動作温度
0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F)
湿度：10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35
安全性
IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
ネットワーク
NIST SP500-267

寸法
213 x 80 x 58 mm

重量

750 g

付属品

コネクターキット、インストールガイド、Windows®
用デコーダ (1ユーザーライセンス)、スタンド

オプションアクセサリ

Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン、Axis
マイクロフォン

AXIS TQ1809-LE Housing T92G

その他のアクセサリについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語、ポーランド語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照