

## GP2 CCTV Panel 1 PS 24 V

### Взрывозащищенный блок питания

GP2 CCTV Panel 1 PS 24 V – это источник питания, сертифицированный для использования во взрывоопасных средах в соответствии с ATEX, IECEx и EAC. Его корпус изготовлен из нержавеющей стали марки SAE 316L и окрашен эпоксидной краской для защиты от коррозии. Внутри установлены предохранители, клеммы, соединитель RJ45 и трансформатор, преобразующий напряжение 115/230 В пер. тока в 24 В пер. тока для питания взрывозащищенных сетевых камер и резервуара омывателя. Диапазон рабочих температур составляет от –40 до 55 °С.

- > Корпус из нержавеющей стали (SAE 316L) с коррозионностойким покрытием
- > Сертификаты ATEX, IECEx и EAC для использования в зонах 1, 2, 21 и 22
- > Подходит для взрывозащищенных камер и резервуара омывателя



## GP2 CCTV Panel 1 PS 24 B

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	Взрывозащищенные сетевые камеры Взрывозащищенные сетевые PTZ-камеры
<b>Идентификационный код для сертификации</b>	GP2 CCTV Panel 1
<b>Материал корпуса</b>	Корпус из нержавеющей стали SAE 316L в исполнении IP66 Окрашен эпоксидной краской для защиты от коррозии Кабельные входы 4 штуки, M20 x 1,5P На один ввод установлена сертифицированная заглушка из нержавеющей стали с фибровой шайбой
<b>Стойкость</b>	Без ПВХ
<b>Место установки</b>	Внутри или снаружи помещений
<b>Питание</b>	Вход 120 В пер. тока, макс. 1,5 А 230 В пер. тока, макс. 0,75 А 24 В пер. тока, макс. 5 А Выход 24 В пер. тока, 120 Вт, макс. 5 А
<b>Условия эксплуатации</b>	-40 °C–55 °C Относительная влажность: 10–100% (с образованием конденсата)

<b>Соответствие стандартам</b>	Безопасность IEC 60364-4-41 Среда применения EN 60529 IP66 Взрывозащищенность EN 50014, EN 50018, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
<b>Сертификаты</b>	ATEX II 2 G Ex d IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db Сертификат: Baseefa 15ATEX0190 IECEX Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db –40 °C ≤ T <sub>окр. среды</sub> ≤ 55 °C Сертификат: IECEX BAS 18.0002X EAC 1Ex d IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db Сертификат: RU C-GB.ГБ04.В.00616
<b>Разъемы</b>	Соединитель RJ45, CAT6, экранированный Клеммы для подачи питания и управления омывателем
<b>Размеры</b>	480 x 275 x 243 мм
<b>Масса</b>	85 кг
<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)