

AXIS TU9001 Control Board

業務用カメラおよびビデオ管理用

このモジュール形式のシステムは、ジョイスティックとキーパッドユニットを個別に備え、優れた柔軟性を提供します。ジョイスティックだけで操作できるシンプルなソリューション、または、2モジュールの完全なソリューションから選択できます。ユニットは耐久性に優れた素材で製造されており、監視ルームにシームレスに溶け込むプロフェッショナルでモダンなデザインです。AXIS TU9002 Joystickは、ジョイスティックとしてもジョグダイヤルとしても機能します。トグルキーを使用して2つのモードを簡単に切り替えることができます。AXIS TU9003キーパッドを使用して、AXIS Camera Stationまたは互換性のある他のビデオ管理ソフトウェア (VMS) のワークスペースやカメラ、ビュー、PTZプリセットメニューをすばやく移動できます。

- > モジュール式システム
- > 優れた耐久性
- > プロフェッショナルでモダンなデザイン
- > 設定変更可能なLCDディスプレイ
- > 簡単に取り付け可能



AXIS TU9001 Control Board

認証規格		システム要件	Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、USB 2.0ポート
製品のマーキング		対応製品	AXIS Camera Station付き装置
CSA、SGS、CE、KC、VCCI、RCM		寸法	高さ: 38 mm (1.5 in) 奥行き x 幅: 186 x 312 mm (7.3 x 12.3 in)
サブライチエー		重量	1256 g (2.8 lb)
TAA準拠		システムツール	AXIS Site Designer、製品選択、アクセサリ選択 <i>axis.com</i> で入手可能
EMC	EN 55035、EN 55032 Class B、EN 50121-4 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 日本: VCCI Class B 韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class B 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B 鉄道: IEC 62236-4	保証	5年保証、 <i>axis.com/warranty</i> を参照
安全性	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	製品番号	<i>axis.com/products/axis-tu9001#part-numbers</i> で入手可能
一般		サステナビリティ	
電力	USBインターフェース経由	物質管理	RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、 <i>echa.europa.eu</i> を参照
動作条件	0° C ~ +60° C (32° F ~ 140° F) 湿度 10 ~ 85% RH (結露しないこと)	環境責任	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については <i>unglobalcompact.org</i> を参照)
保管条件	-40° C ~ +70° C (-40° F ~ 158° F) 湿度 5 ~ 95% RH (結露しないこと)		

AXIS TU9002 ジョイスティック

機能		寸法	高さ: 122 mm (4.8 in) 幅: 156 mm (6.1 in) 長さ: 185 mm (7.3 in)
3軸式ホール効果ジョイスティック: X/Y: パンおよびチルト用、Z: ズーム用ノブ スクエアデリミタの変形、XY (± 15°)、Z (± 25°) カスタマイズ機能付き最大16ホットキー		重量	679 g (1.5 lb)
一般		パッケージ内容	ジョイスティック、インストールガイド USBケーブル 200 cm x 1 (78.7 in) (USB type A - コンピューター側、USB type C - AXIS TU9002側)
ケーシング	上部: IP54定格 ジョイスティックモジュール周囲: IP5x定格 下部: IP20定格 ポリカーボネートABS	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Camera Stationバージョン5.54以上、Axisアプリケーション開発パートナーから提供されたビデオ管理ソフトウェア (<i>axis.com/vms</i> で入手可能)
コネクター	USB type A x 1 USB type C x 1		

AXIS TU9003 キーパッド

機能		重量	577 g (1.3 lb)
カスタマイズ機能付き26キー 2x20キャラクターディスプレイ。Axis Joystick SDK 4.0でカスタマイズ可能。		パッケージ内容	Control Board設定用ブラケット付きキーパッド、インストールガイド USBケーブル 50 cm x 1 (19.7 in) (USB type A - AXIS TU9002側、USB type C - AXIS TU9003側) USBケーブル 200 cm x 1 (78.7 in) (USB type A - コンピューター側、USB type C - AXIS TU9002側)
一般		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Camera Station 5.54以上、Axisアプリケーション開発パートナーから提供されたビデオ管理ソフトウェア (<i>axis.com/vms</i> で入手可能)
ケーシング	上部: IP54定格 下部: IP20定格 ポリカーボネートABS		
コネクター	USB type C x 1		
寸法	高さ: 39 mm (1.5 in) 幅: 156 mm (6.1 in) 長さ: 185 mm (7.3 in)		